

Description

Projecteur LED à GOBO. Projection d'image (GOBO en verre) ou de forme (GOBO métal).

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

Motif GOBO (verre ou métal) à commander séparément.

Diamètre extérieur Gobo : 48mm

Zone imprimable : 38mm

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			

Description électrique

Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	F

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
--------------	------------------------

Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire




[GP] Projecteur Gobo

	3000K
	4000K
	2700K

24 W
37 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [GP] Projecteur Gobo	139-2509	LED-1/24W/2700K	958.9 lm	24 W	80
	139-2509	LED-1/24W/2700K	990.3 lm	24 W	80
	139-2128	LED-1/24W/3000K	987.4 lm	24 W	80
	139-2128	LED-1/24W/3000K	1019.7 lm	24 W	80
	139-2129	LED-1/24W/4000K	1030.1 lm	24 W	80
	139-2129	LED-1/24W/4000K	1063.9 lm	24 W	80
	139-2512	LED-1/37W/2700K	1300.8 lm	37 W	80
	139-2512	LED-1/37W/2700K	1343.5 lm	37 W	80
	139-2116	LED-1/37W/3000K	1339.3 lm	37 W	80
	139-2116	LED-1/37W/3000K	1383.2 lm	37 W	80
	139-2124	LED-1/37W/4000K	1396.3 lm	37 W	80
	139-2124	LED-1/37W/4000K	1442 lm	37 W	80