




### Description

Projecteur LED à SPOT. Projection de forme ronde précise.

Changement de couleurs.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.



## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9007</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9016</b>
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			

### Description électrique

Driver	DMX
Protection contre les surtensions	1/2 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	G

### Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

## Options

Distribution de la lumière

Température de couleur

Données en sortie de luminaire




4000K+RGBW

24 W

RGBA

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [ZP]	139-2295	LED-1/24W/4000K+RGBW	490.1 lm	24 W	80
	139-2295	LED-1/24W/4000K+RGBW	763.2 lm	24 W	80
	139-2327	LED-1/24W/RGBA	719.2 lm	24 W	80
	139-2327	LED-1/24W/RGBA	461.8 lm	24 W	80