

Beschreibung

IP66, SKI, IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim® auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium			
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe			
Farben	RAL9004	RAL9016	RAL7016	RAL9007
	Signalschwarz	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau	Graualuminium
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK07			







Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.		
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)		
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)		




Weitere Informationen



Durchmesser (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [B]	 3000K 4000K 2700K	12 W
		18 W
		26 W
 [M]		
 [E]		
 [EE]		
 [EES]		

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [B]	139-2246	LED-6/12W/2700K	1389.1 lm	12 W	80
	139-1999	LED-6/12W/3000K	1492 lm	12 W	80
	139-2000	LED-6/12W/4000K	1594.9 lm	12 W	80
	139-2243	LED-6/18W/2700K	2109.4 lm	18 W	80
	139-2009	LED-6/18W/3000K	2212.3 lm	18 W	80
	139-2010	LED-6/18W/4000K	2315.2 lm	18 W	80
	139-2186	LED-6/26W/2700K	2675.4 lm	26 W	80
	139-2024	LED-6/26W/3000K	2744.9 lm	26 W	80
	139-2025	LED-6/26W/4000K	2869.7 lm	26 W	80
	 [E]	139-2248	LED-6/12W/2700K	1372.2 lm	12 W
139-2003		LED-6/12W/3000K	1473.8 lm	12 W	80
139-2004		LED-6/12W/4000K	1575.5 lm	12 W	80
139-2245		LED-6/18W/2700K	2083.7 lm	18 W	80
139-2013		LED-6/18W/3000K	2185.4 lm	18 W	80
139-2014		LED-6/18W/4000K	2287 lm	18 W	80
139-2224		LED-6/26W/2700K	2563.7 lm	26 W	80
139-2028		LED-6/26W/3000K	2711.6 lm	26 W	80
139-2029		LED-6/26W/4000K	2834.8 lm	26 W	80
 [EE]		139-2261	LED-6/12W/2700K	1452.1 lm	12 W
	139-2261	LED-6/12W/2700K	1452.1 lm	12 W	80
	139-2005	LED-6/12W/3000K	1559.6 lm	12 W	80
	139-2005	LED-6/12W/3000K	1559.6 lm	12 W	80
	139-2006	LED-6/12W/4000K	1667.2 lm	12 W	80
	139-2006	LED-6/12W/4000K	1667.2 lm	12 W	80
	139-2269	LED-6/18W/2700K	2205 lm	18 W	80
	139-2269	LED-6/18W/2700K	2205 lm	18 W	80
	139-2015	LED-6/18W/3000K	2312.6 lm	18 W	80
	139-2015	LED-6/18W/3000K	2312.6 lm	18 W	80
	139-2016	LED-6/18W/4000K	2420.1 lm	18 W	80
	139-2016	LED-6/18W/4000K	2420.1 lm	18 W	80
	139-2276	LED-6/26W/2700K	2712.7 lm	26 W	80
	139-2276	LED-6/26W/2700K	2712.7 lm	26 W	80
	139-2030	LED-6/26W/3000K	2869.2 lm	26 W	80
	139-2030	LED-6/26W/3000K	2869.2 lm	26 W	80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [EES]	139-2031	LED-6/26W/4000K	2999.6 lm	26 W	80
	139-2031	LED-6/26W/4000K	2999.6 lm	26 W	80
	139-2262	LED-6/12W/2700K	1160.4 lm	12 W	80
	139-2262	LED-6/12W/2700K	1160.4 lm	12 W	80
	139-2007	LED-6/12W/3000K	1234.8 lm	12 W	80
	139-2007	LED-6/12W/3000K	1234.8 lm	12 W	80
	139-2008	LED-6/12W/4000K	1384.4 lm	12 W	80
	139-2008	LED-6/12W/4000K	1384.4 lm	12 W	80
	139-2270	LED-6/18W/2700K	1666.7 lm	18 W	80
	139-2270	LED-6/18W/2700K	1666.7 lm	18 W	80
	139-2017	LED-6/18W/3000K	1774.2 lm	18 W	80
	139-2017	LED-6/18W/3000K	1774.2 lm	18 W	80
	139-2018	LED-6/18W/4000K	1989.3 lm	18 W	80
	139-2018	LED-6/18W/4000K	1989.3 lm	18 W	80
 [M]	139-2277	LED-6/26W/2700K	2067.9 lm	26 W	80
	139-2277	LED-6/26W/2700K	2067.9 lm	26 W	80
	139-2032	LED-6/26W/3000K	2203.5 lm	26 W	80
	139-2032	LED-6/26W/3000K	2203.5 lm	26 W	80
	139-2033	LED-6/26W/4000K	2467.7 lm	26 W	80
	139-2033	LED-6/26W/4000K	2467.7 lm	26 W	80
	139-2247	LED-6/12W/2700K	1427.8 lm	12 W	80
	139-2247	LED-6/12W/2700K	1427.8 lm	12 W	80
	139-2001	LED-6/12W/3000K	1533.6 lm	12 W	80
	139-2001	LED-6/12W/3000K	1533.6 lm	12 W	80
	139-2002	LED-6/12W/4000K	1639.3 lm	12 W	80
	139-2002	LED-6/12W/4000K	1639.3 lm	12 W	80
	139-2244	LED-6/18W/2700K	2168.1 lm	18 W	80
	139-2244	LED-6/18W/2700K	2168.1 lm	18 W	80
	139-2011	LED-6/18W/3000K	2273.9 lm	18 W	80
	139-2011	LED-6/18W/3000K	2273.9 lm	18 W	80
	139-2012	LED-6/18W/4000K	2379.6 lm	18 W	80
	139-2012	LED-6/18W/4000K	2379.6 lm	18 W	80
	139-2187	LED-6/26W/2700K	2667.5 lm	26 W	80
	139-2187	LED-6/26W/2700K	2667.5 lm	26 W	80
139-2026	LED-6/26W/3000K	2821.4 lm	26 W	80	
139-2026	LED-6/26W/3000K	2821.4 lm	26 W	80	

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	139-2027	LED-6/26W/4000K	2949.6 lm	26 W	80
	139-2027	LED-6/26W/4000K	2949.6 lm	26 W	80
