

Beschreibung

Projektor [GP] zur Projektion von Gobos auf Flächen. Sphärisches / dreifaches Plankonvexlinsensystem zur Erzeugung eines parallelen Lichtbündels. Gobo Motive auf Anfrage, Gobo muss separat bestellt werden.

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. PMMA LED Linse. Eingebaute LED Platine, austauschbar. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt.

Variante mit 2200 K bis max. 1050 mA erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Gobo Außendurchmesser 86 mm, max. bedruckbare Fläche $D = 60$ mm.

Konfiguration mit 3 Linsen 20° - 39° . Erweiterung des Abstrahlwinkels auf 4 Linsen 37° - 45° auf Anfrage, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe			
Farben	RAL9004 Signalschwarz	RAL9016 Verkehrsweiß	RAL7016 Anthrazitgrau	RAL9007 Graualuminium
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK07			

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.		
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)		
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)		

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
-------------	------------------------

Auswahl

Lichtverteilung



[GP] symmetrisch Gobo-Projector

Farbtemperaturen

Nominal Watt



2200K

36 W

48 W



2700K




3000K



4000K

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 <p>[GP] symmetrisch Gobo-Projector</p>	139-2987	LED-1/36W/2200K	1980.3 lm	36 W	80
	139-2987	LED-1/36W/2200K	1814.3 lm	36 W	80
	139-2989	LED-1/36W/2700K	2321.1 lm	36 W	80
	139-2989	LED-1/36W/2700K	2126.6 lm	36 W	80
	139-2991	LED-1/36W/3000K	2341.8 lm	36 W	80
	139-2991	LED-1/36W/3000K	2145.5 lm	36 W	80
	139-2993	LED-1/36W/4000K	2509.9 lm	36 W	80
	139-2993	LED-1/36W/4000K	2299.5 lm	36 W	80
	139-2988	LED-1/48W/2200K	2528.3 lm	48 W	80
	139-2988	LED-1/48W/2200K	2316.4 lm	48 W	80
	139-2990	LED-1/48W/2700K	2963.6 lm	48 W	80
	139-2990	LED-1/48W/2700K	2715.1 lm	48 W	80
	139-2992	LED-1/48W/3000K	2991.2 lm	48 W	80
	139-2992	LED-1/48W/3000K	2740.5 lm	48 W	80
	139-2994	LED-1/48W/4000K	3205.3 lm	48 W	80
	139-2994	LED-1/48W/4000K	2936.7 lm	48 W	80