

Description

Projecteur LED à GOBO. Projection d'image (GOBO en verre) ou de forme (GOBO métal).

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

Motif GOBO (verre ou métal) à commander séparément.

Exkusion de l'angle du faisceau pour une configuration à 4 lentilles, 37°-45°

Diamètre extérieur Gobo : 86mm

Zone imprimable : 60mm

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004	RAL9016	RAL7016	RAL9007
	Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			

Description électrique


Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h


Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire



36 W
48 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[GP]</p>	139-2987	LED-1/36W/2200K	1980.3 lm	36 W	80
	139-2987	LED-1/36W/2200K	1814.3 lm	36 W	80
	139-2989	LED-1/36W/2700K	2321.1 lm	36 W	80
	139-2989	LED-1/36W/2700K	2126.6 lm	36 W	80
	139-2991	LED-1/36W/3000K	2341.8 lm	36 W	80
	139-2991	LED-1/36W/3000K	2145.5 lm	36 W	80
	139-2993	LED-1/36W/4000K	2509.9 lm	36 W	80
	139-2993	LED-1/36W/4000K	2299.5 lm	36 W	80
	139-2988	LED-1/48W/2200K	2528.3 lm	48 W	80
	139-2988	LED-1/48W/2200K	2316.4 lm	48 W	80
	139-2990	LED-1/48W/2700K	2963.6 lm	48 W	80
	139-2990	LED-1/48W/2700K	2715.1 lm	48 W	80
	139-2992	LED-1/48W/3000K	2991.2 lm	48 W	80
	139-2992	LED-1/48W/3000K	2740.5 lm	48 W	80
	139-2994	LED-1/48W/4000K	3205.3 lm	48 W	80
	139-2994	LED-1/48W/4000K	2936.7 lm	48 W	80