

### Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9016</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9007</b>
	Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

### Description électrique






Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

### Informations complémentaires




Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

## Options

### Distribution de la lumière

-  [M] Faisceau symétrique, médium
-  [E] Faisceau symétrique, intensif
-  [EE] Faisceau symétrique, ultra intensif
-  [B] Faisceau symétrique, extensif
-  [EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off





### Température de couleur


	3000K
	4000K
	2700K

### Données en sortie de luminaire

24 W
36 W
52 W
48 W
72 W

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[B] Faisceau symétrique, extensif</p>	139-2241	LED-12/24W/2700K	2784.4 lm	24 W	80
	139-1907	LED-12/24W/3000K	2990.7 lm	24 W	80
	139-1908	LED-12/24W/4000K	3197 lm	24 W	80
	139-2239	LED-12/36W/2700K	4228.2 lm	36 W	80
	139-1909	LED-12/36W/3000K	4434.5 lm	36 W	80
	139-1910	LED-12/36W/4000K	4640.7 lm	36 W	80
	139-2226	LED-12/52W/2700K	5181.4 lm	52 W	80
	139-1911	LED-12/52W/3000K	5480.4 lm	52 W	80
	139-1912	LED-12/52W/4000K	5729.5 lm	52 W	80
	 <p>[E] Faisceau symétrique, intensif</p>	139-2242	LED-12/24W/2700K	2761 lm	24 W
139-1832		LED-12/24W/3000K	2965.5 lm	24 W	80
139-1833		LED-12/24W/4000K	3170 lm	24 W	80
139-2079		LED-12/36W/2700K	4192.6 lm	36 W	80
139-1838		LED-12/36W/3000K	4397.1 lm	36 W	80
139-1839		LED-12/36W/4000K	4601.7 lm	36 W	80
139-2214		LED-12/52W/2700K	5117 lm	52 W	80
139-1844		LED-12/52W/3000K	5412.2 lm	52 W	80
139-1845		LED-12/52W/4000K	5658.2 lm	52 W	80
 <p>[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif</p>		139-2263	LED-12/24W/2700K	2905.3 lm	24 W
	139-1834	LED-12/24W/3000K	3120.5 lm	24 W	80
	139-1835	LED-12/24W/4000K	3335.7 lm	24 W	80
	139-2077	LED-12/36W/2700K	4411.8 lm	36 W	80
	139-1840	LED-12/36W/3000K	4627 lm	36 W	80
	139-1841	LED-12/36W/4000K	4842.2 lm	36 W	80
	139-2191	LED-12/52W/2700K	5483.7 lm	52 W	80
	139-1846	LED-12/52W/3000K	5800 lm	52 W	80
	139-1847	LED-12/52W/4000K	6063.7 lm	52 W	80
	 <p>[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off</p>	139-3125	LED-24/36W/2700K	3249.5 lm	36 W
139-3126		LED-24/36W/3000K	3473.6 lm	36 W	80
139-3127		LED-24/36W/4000K	3473.6 lm	36 W	80
139-3129		LED-24/48W/2700K	4257.9 lm	48 W	80
139-3130		LED-24/48W/3000K	4594.1 lm	48 W	80
139-3131		LED-24/48W/4000K	4594.1 lm	48 W	80
139-3133		LED-24/72W/2700K	5714.6 lm	72 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[M] Faisceau symétrique, médium</p>	139-3134	LED-24/72W/3000K	6162.8 lm	72 W	80
	139-3135	LED-24/72W/4000K	6162.8 lm	72 W	80
	139-2151	LED-12/24W/2700K	2934.9 lm	24 W	80
	139-1830	LED-12/24W/3000K	3152.3 lm	24 W	80
	139-1831	LED-12/24W/4000K	3369.7 lm	24 W	80
	139-2240	LED-12/36W/2700K	4456.7 lm	36 W	80
	139-1836	LED-12/36W/3000K	4674.1 lm	36 W	80
	139-1837	LED-12/36W/4000K	4891.5 lm	36 W	80
	139-2108	LED-12/52W/2700K	5435.2 lm	52 W	80
	139-1842	LED-12/52W/3000K	5748.8 lm	52 W	80
	139-1843	LED-12/52W/4000K	6010.1 lm	52 W	80