

Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI. Version en 2200K disponible sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique






Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires




Durée de vie	LED >60.000 h Ta 25°(L70/B10) Driver >50.000 h Ta 25°
--------------	--

Options

Types photométriques

-  [M] Faisceau symétrique, médium
-  [E] Faisceau symétrique, intensif
-  [EE] Faisceau symétrique, ultra intensif
-  [B] Faisceau symétrique, extensif
-  [EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off






Température de couleur

	3000K
	4000K
	2700K

Données en sortie de luminaire

36 W
52 W
48 W
72 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [B] Faisceau symétrique, extensif	139-2239	LED-12/36W/2700K	4228.2 lm	36 W	80
	139-1909	LED-12/36W/3000K	4434.5 lm	36 W	80
	139-1910	LED-12/36W/4000K	4640.7 lm	36 W	80
	139-2226	LED-12/52W/2700K	5181.4 lm	52 W	80
	139-1911	LED-12/52W/3000K	5480.4 lm	52 W	80
	139-1912	LED-12/52W/4000K	5729.5 lm	52 W	80
 [E] Faisceau symétrique, intensif	139-2079	LED-12/36W/2700K	4192.6 lm	36 W	80
	139-1838	LED-12/36W/3000K	4397.1 lm	36 W	80
	139-1839	LED-12/36W/4000K	4601.7 lm	36 W	80
	139-2214	LED-12/52W/2700K	5117 lm	52 W	80
	139-1844	LED-12/52W/3000K	5412.2 lm	52 W	80
	139-1845	LED-12/52W/4000K	5658.2 lm	52 W	80
 [EE] Faisceau symétrique, ultra intensif	139-2077	LED-12/36W/2700K	4411.8 lm	36 W	80
	139-1840	LED-12/36W/3000K	4627 lm	36 W	80
	139-1841	LED-12/36W/4000K	4842.2 lm	36 W	80
	139-2191	LED-12/52W/2700K	5483.7 lm	52 W	80
	139-1846	LED-12/52W/3000K	5800 lm	52 W	80
	139-1847	LED-12/52W/4000K	6063.7 lm	52 W	80
 [EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off	139-3125	LED-24/36W/2700K	3249.5 lm	36 W	80
	139-3126	LED-24/36W/3000K	3473.6 lm	36 W	80
	139-3127	LED-24/36W/4000K	3473.6 lm	36 W	80
	139-3129	LED-24/48W/2700K	4257.9 lm	48 W	80
	139-3130	LED-24/48W/3000K	4594.1 lm	48 W	80
	139-3131	LED-24/48W/4000K	4594.1 lm	48 W	80
	139-3133	LED-24/72W/2700K	5714.6 lm	72 W	80
	139-3134	LED-24/72W/3000K	6162.8 lm	72 W	80
	139-3135	LED-24/72W/4000K	6162.8 lm	72 W	80
	 [M] Faisceau symétrique, médium	139-2240	LED-12/36W/2700K	4456.7 lm	36 W
139-1836		LED-12/36W/3000K	4674.1 lm	36 W	80
139-1837		LED-12/36W/4000K	4891.5 lm	36 W	80
139-2108		LED-12/52W/2700K	5435.2 lm	52 W	80
139-1842		LED-12/52W/3000K	5748.8 lm	52 W	80
139-1843		LED-12/52W/4000K	6010.1 lm	52 W	80