

### Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim® auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich. Variante mit 2200 K bis max. 1050 mA erhältlich, nicht für [EES] Version. Bei Bestellung bitte angeben.

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe			
Farben	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9006</b>	<b>RAL9016</b>	<b>RAL7016</b>
	Signalschwarz	Weißaluminium	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau
	<b>RAL9007</b>	Graualuminium		
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK07			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			









### Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	6/6 kV (SP10 optional)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)




### Weitere Informationen



Durchmesser (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

**Auswahl**

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [M]	 3000K	24 W
		36 W
 [E]	 4000K	52 W
		48 W
		72 W
 [EE]	 2700K	
 [B]		
 [EES]		

## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI	
 [B]	139-2241	LED-12/24W/2700K	2784.4 lm	24 W	80	
	139-1907	LED-12/24W/3000K	2990.7 lm	24 W	80	
	139-1908	LED-12/24W/4000K	3197 lm	24 W	80	
	139-2239	LED-12/36W/2700K	4228.2 lm	36 W	80	
	139-1909	LED-12/36W/3000K	4434.5 lm	36 W	80	
	139-1910	LED-12/36W/4000K	4640.7 lm	36 W	80	
	139-2226	LED-12/52W/2700K	5181.4 lm	52 W	80	
	139-1911	LED-12/52W/3000K	5480.4 lm	52 W	80	
	139-1912	LED-12/52W/4000K	5729.5 lm	52 W	80	
	 [E]	139-2242	LED-12/24W/2700K	2761 lm	24 W	80
		139-1832	LED-12/24W/3000K	2965.5 lm	24 W	80
		139-1833	LED-12/24W/4000K	3170 lm	24 W	80
139-2079		LED-12/36W/2700K	4192.6 lm	36 W	80	
139-2079		LED-12/36W/2700K	4192.6 lm	36 W	80	
139-1838		LED-12/36W/3000K	4397.1 lm	36 W	80	
139-1839		LED-12/36W/4000K	4601.7 lm	36 W	80	
139-2214		LED-12/52W/2700K	5117 lm	52 W	80	
139-1844		LED-12/52W/3000K	5412.2 lm	52 W	80	
139-1845		LED-12/52W/4000K	5658.2 lm	52 W	80	
 [EE]		139-2263	LED-12/24W/2700K	2905.3 lm	24 W	80
		139-2263	LED-12/24W/2700K	2905.3 lm	24 W	80
	139-1834	LED-12/24W/3000K	3120.5 lm	24 W	80	
	139-1834	LED-12/24W/3000K	3120.5 lm	24 W	80	
	139-1835	LED-12/24W/4000K	3335.7 lm	24 W	80	
	139-1835	LED-12/24W/4000K	3335.7 lm	24 W	80	
	139-2077	LED-12/36W/2700K	4411.8 lm	36 W	80	
	139-2077	LED-12/36W/2700K	4411.8 lm	36 W	80	
	139-1840	LED-12/36W/3000K	4627 lm	36 W	80	
	139-1840	LED-12/36W/3000K	4627 lm	36 W	80	
	139-1841	LED-12/36W/4000K	4842.2 lm	36 W	80	
	139-1841	LED-12/36W/4000K	4842.2 lm	36 W	80	
	139-2191	LED-12/52W/2700K	5483.7 lm	52 W	80	
	139-2191	LED-12/52W/2700K	5483.7 lm	52 W	80	
	139-1846	LED-12/52W/3000K	5800 lm	52 W	80	

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [EES]	139-1846	LED-12/52W/3000K	5800 lm	52 W	80
	139-1847	LED-12/52W/4000K	6063.7 lm	52 W	80
	139-1847	LED-12/52W/4000K	6063.7 lm	52 W	80
	139-3125	LED-24/36W/2700K	3249.5 lm	36 W	80
	139-3126	LED-24/36W/3000K	3473.6 lm	36 W	80
	139-3127	LED-24/36W/4000K	3473.6 lm	36 W	80
	139-3129	LED-24/48W/2700K	4257.9 lm	48 W	80
	139-3130	LED-24/48W/3000K	4594.1 lm	48 W	80
	139-3131	LED-24/48W/4000K	4594.1 lm	48 W	80
	139-3133	LED-24/72W/2700K	5714.6 lm	72 W	80
	139-3134	LED-24/72W/3000K	6162.8 lm	72 W	80
	139-3135	LED-24/72W/4000K	6162.8 lm	72 W	80
	 [M]	139-2151	LED-12/24W/2700K	2934.9 lm	24 W
139-2151		LED-12/24W/2700K	2934.9 lm	24 W	80
139-1830		LED-12/24W/3000K	3152.3 lm	24 W	80
139-1830		LED-12/24W/3000K	3152.3 lm	24 W	80
139-1831		LED-12/24W/4000K	3369.7 lm	24 W	80
139-1831		LED-12/24W/4000K	3369.7 lm	24 W	80
139-2240		LED-12/36W/2700K	4456.7 lm	36 W	80
139-2240		LED-12/36W/2700K	4456.7 lm	36 W	80
139-1836		LED-12/36W/3000K	4674.1 lm	36 W	80
139-1836		LED-12/36W/3000K	4674.1 lm	36 W	80
139-1837		LED-12/36W/4000K	4891.5 lm	36 W	80
139-1837		LED-12/36W/4000K	4891.5 lm	36 W	80
139-2108		LED-12/52W/2700K	5435.2 lm	52 W	80
139-2108		LED-12/52W/2700K	5435.2 lm	52 W	80
139-1842		LED-12/52W/3000K	5748.8 lm	52 W	80
139-1842		LED-12/52W/3000K	5748.8 lm	52 W	80
139-1843		LED-12/52W/4000K	6010.1 lm	52 W	80
139-1843		LED-12/52W/4000K	6010.1 lm	52 W	80