

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004	RAL9016	RAL7016	RAL9007
	Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			









Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D




Informations complémentaires



Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [M]	 3000K	24 W 36 W
 [E]	 4000K	52 W 48 W
 [EE]	 2700K	72 W
 [B]		
 [EES]		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	
 [B]	139-2241	LED-12/24W/2700K	2784.4 lm	24 W	80	
	139-1907	LED-12/24W/3000K	2990.7 lm	24 W	80	
	139-1908	LED-12/24W/4000K	3197 lm	24 W	80	
	139-2239	LED-12/36W/2700K	4228.2 lm	36 W	80	
	139-1909	LED-12/36W/3000K	4434.5 lm	36 W	80	
	139-1910	LED-12/36W/4000K	4640.7 lm	36 W	80	
	139-2226	LED-12/52W/2700K	5181.4 lm	52 W	80	
	139-1911	LED-12/52W/3000K	5480.4 lm	52 W	80	
	139-1912	LED-12/52W/4000K	5729.5 lm	52 W	80	
	 [E]	139-2242	LED-12/24W/2700K	2761 lm	24 W	80
		139-1832	LED-12/24W/3000K	2965.5 lm	24 W	80
		139-1833	LED-12/24W/4000K	3170 lm	24 W	80
139-2079		LED-12/36W/2700K	4192.6 lm	36 W	80	
139-2079		LED-12/36W/2700K	4192.6 lm	36 W	80	
139-1838		LED-12/36W/3000K	4397.1 lm	36 W	80	
139-1839		LED-12/36W/4000K	4601.7 lm	36 W	80	
139-2214		LED-12/52W/2700K	5117 lm	52 W	80	
139-1844		LED-12/52W/3000K	5412.2 lm	52 W	80	
139-1845		LED-12/52W/4000K	5658.2 lm	52 W	80	
 [EE]		139-2263	LED-12/24W/2700K	2905.3 lm	24 W	80
		139-2263	LED-12/24W/2700K	2905.3 lm	24 W	80
	139-1834	LED-12/24W/3000K	3120.5 lm	24 W	80	
	139-1834	LED-12/24W/3000K	3120.5 lm	24 W	80	
	139-1835	LED-12/24W/4000K	3335.7 lm	24 W	80	
	139-1835	LED-12/24W/4000K	3335.7 lm	24 W	80	
	139-2077	LED-12/36W/2700K	4411.8 lm	36 W	80	
	139-2077	LED-12/36W/2700K	4411.8 lm	36 W	80	
	139-1840	LED-12/36W/3000K	4627 lm	36 W	80	
	139-1840	LED-12/36W/3000K	4627 lm	36 W	80	
	139-1841	LED-12/36W/4000K	4842.2 lm	36 W	80	
	139-1841	LED-12/36W/4000K	4842.2 lm	36 W	80	
	139-2191	LED-12/52W/2700K	5483.7 lm	52 W	80	
	139-2191	LED-12/52W/2700K	5483.7 lm	52 W	80	
	139-1846	LED-12/52W/3000K	5800 lm	52 W	80	

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [EES]	139-1846	LED-12/52W/3000K	5800 lm	52 W	80
	139-1847	LED-12/52W/4000K	6063.7 lm	52 W	80
	139-1847	LED-12/52W/4000K	6063.7 lm	52 W	80
	139-3125	LED-24/36W/2700K	3249.5 lm	36 W	80
	139-3126	LED-24/36W/3000K	3473.6 lm	36 W	80
	139-3127	LED-24/36W/4000K	3473.6 lm	36 W	80
	139-3129	LED-24/48W/2700K	4257.9 lm	48 W	80
	139-3130	LED-24/48W/3000K	4594.1 lm	48 W	80
	139-3131	LED-24/48W/4000K	4594.1 lm	48 W	80
	139-3133	LED-24/72W/2700K	5714.6 lm	72 W	80
	139-3134	LED-24/72W/3000K	6162.8 lm	72 W	80
	139-3135	LED-24/72W/4000K	6162.8 lm	72 W	80
	 [M]	139-2151	LED-12/24W/2700K	2934.9 lm	24 W
139-2151		LED-12/24W/2700K	2934.9 lm	24 W	80
139-1830		LED-12/24W/3000K	3152.3 lm	24 W	80
139-1830		LED-12/24W/3000K	3152.3 lm	24 W	80
139-1831		LED-12/24W/4000K	3369.7 lm	24 W	80
139-1831		LED-12/24W/4000K	3369.7 lm	24 W	80
139-2240		LED-12/36W/2700K	4456.7 lm	36 W	80
139-2240		LED-12/36W/2700K	4456.7 lm	36 W	80
139-1836		LED-12/36W/3000K	4674.1 lm	36 W	80
139-1836		LED-12/36W/3000K	4674.1 lm	36 W	80
139-1837		LED-12/36W/4000K	4891.5 lm	36 W	80
139-1837		LED-12/36W/4000K	4891.5 lm	36 W	80
139-2108		LED-12/52W/2700K	5435.2 lm	52 W	80
139-2108		LED-12/52W/2700K	5435.2 lm	52 W	80
139-1842		LED-12/52W/3000K	5748.8 lm	52 W	80
139-1842		LED-12/52W/3000K	5748.8 lm	52 W	80
139-1843		LED-12/52W/4000K	6010.1 lm	52 W	80
139-1843		LED-12/52W/4000K	6010.1 lm	52 W	80