

Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI. Version en 2200K disponible sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique









Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires





Diamètre (mm)	
Durée de vie	LED >60.000 h Ta 25°(L70/B10) Driver >50.000 h Ta 25°


Options

Types photométries **Température de couleur** **Données en sortie de luminaire**

 [M]	 3000K	36 W 52 W
 [E]	 4000K	48 W 72 W
 [EE]	 2700K	
 [B]		
 [EES]		

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	
 <p>[B]</p>	139-2239	LED-12/36W/2700K	4228.2 lm	36 W	80	
	139-1909	LED-12/36W/3000K	4434.5 lm	36 W	80	
	139-1909	LED-12/36W/3000K	4434.5 lm	36 W	80	
	139-1910	LED-12/36W/4000K	4640.7 lm	36 W	80	
	139-1910	LED-12/36W/4000K	4640.7 lm	36 W	80	
	139-2226	LED-12/52W/2700K	5181.4 lm	52 W	80	
	139-1911	LED-12/52W/3000K	5480.4 lm	52 W	80	
	139-1911	LED-12/52W/3000K	5480.4 lm	52 W	80	
	139-1912	LED-12/52W/4000K	5729.5 lm	52 W	80	
	139-1912	LED-12/52W/4000K	5729.5 lm	52 W	80	
	 <p>[E]</p>	139-2079	LED-12/36W/2700K	4192.6 lm	36 W	80
		139-2079	LED-12/36W/2700K	4192.6 lm	36 W	80
139-1838		LED-12/36W/3000K	4397.1 lm	36 W	80	
139-1839		LED-12/36W/4000K	4601.7 lm	36 W	80	
139-2214		LED-12/52W/2700K	5117 lm	52 W	80	
139-1844		LED-12/52W/3000K	5412.2 lm	52 W	80	
139-1845		LED-12/52W/4000K	5658.2 lm	52 W	80	
139-2077		LED-12/36W/2700K	4411.8 lm	36 W	80	
139-2077		LED-12/36W/2700K	4411.8 lm	36 W	80	
139-1840		LED-12/36W/3000K	4627 lm	36 W	80	
139-1840		LED-12/36W/3000K	4627 lm	36 W	80	
 <p>[EE]</p>		139-1841	LED-12/36W/4000K	4842.2 lm	36 W	80
	139-1841	LED-12/36W/4000K	4842.2 lm	36 W	80	
	139-2191	LED-12/52W/2700K	5483.7 lm	52 W	80	
	139-2191	LED-12/52W/2700K	5483.7 lm	52 W	80	
	139-1846	LED-12/52W/3000K	5800 lm	52 W	80	
	139-1846	LED-12/52W/3000K	5800 lm	52 W	80	
	139-1847	LED-12/52W/4000K	6063.7 lm	52 W	80	
	139-1847	LED-12/52W/4000K	6063.7 lm	52 W	80	
	 <p>[EES]</p>	139-3125	LED-24/36W/2700K	3249.5 lm	36 W	80
		139-3126	LED-24/36W/3000K	3473.6 lm	36 W	80
		139-3127	LED-24/36W/4000K	3473.6 lm	36 W	80
		139-3129	LED-24/48W/2700K	4257.9 lm	48 W	80
139-3130		LED-24/48W/3000K	4594.1 lm	48 W	80	

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [M]	139-3131	LED-24/48W/4000K	4594.1 lm	48 W	80
	139-3133	LED-24/72W/2700K	5714.6 lm	72 W	80
	139-3134	LED-24/72W/3000K	6162.8 lm	72 W	80
	139-3135	LED-24/72W/4000K	6162.8 lm	72 W	80
	139-2240	LED-12/36W/2700K	4456.7 lm	36 W	80
	139-2240	LED-12/36W/2700K	4456.7 lm	36 W	80
	139-1836	LED-12/36W/3000K	4674.1 lm	36 W	80
	139-1836	LED-12/36W/3000K	4674.1 lm	36 W	80
	139-1836	LED-12/36W/3000K	4674.1 lm	36 W	80
	139-1837	LED-12/36W/4000K	4891.5 lm	36 W	80
	139-1837	LED-12/36W/4000K	4891.5 lm	36 W	80
	139-1837	LED-12/36W/4000K	4891.5 lm	36 W	80
	139-2108	LED-12/52W/2700K	5435.2 lm	52 W	80
	139-2108	LED-12/52W/2700K	5435.2 lm	52 W	80
	139-1842	LED-12/52W/3000K	5748.8 lm	52 W	80
139-1842	LED-12/52W/3000K	5748.8 lm	52 W	80	
139-1842	LED-12/52W/3000K	5748.8 lm	52 W	80	
139-1843	LED-12/52W/4000K	6010.1 lm	52 W	80	
139-1843	LED-12/52W/4000K	6010.1 lm	52 W	80	
139-1843	LED-12/52W/4000K	6010.1 lm	52 W	80	