

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. DALI interface.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9007 Aluminium gris	RAL7016 Gris anthracite	RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DALI
Protection contre les surtensions	1/2 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	E

Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire



[B]

2200-6000K

44 W

24 W



[M]

2700-6000K







[E]



[EES]

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [B]	139-2044	LED-12/44W/2200-6000K	3815.8 lm	44 W	80
	139-2135	LED-12/44W/2200-6000K	4128.9 lm	44 W	80
 [E]	139-2135	LED-12/44W/2200-6000K	4128.9 lm	44 W	80
	139-2135	LED-12/44W/2200-6000K	4128.9 lm	44 W	80
 [EES]	139-2423	LED-24/24W/2700-6000K	2129 lm	24 W	80
	139-2045	LED-12/44W/2200-6000K	4058 lm	44 W	80
 [M]	139-2045	LED-12/44W/2200-6000K	4058 lm	44 W	80