

### Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b> Noir de sécurité	<b>RAL9016</b> Blanc signalisation	<b>RAL7016</b> Gris anthracite	<b>RAL9007</b> Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

### Description électrique






Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)

### Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

## Options

### Distribution de la lumière

- 
[M] Faisceau symétrique, médium
- 
[E] Faisceau symétrique, intensif
- 
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif
- 
[B] Faisceau symétrique, extensif
- 
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off





### Température de couleur




### Données en sortie de luminaire

48 W  
72 W  
104 W  
96 W  
127 W

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[B] Faisceau symétrique, extensif</p>	139-2251	LED-24/48W/2700K	5568.9 lm	48 W	80
	139-1921	LED-24/48W/3000K	5981.4 lm	48 W	80
	139-1922	LED-24/48W/4000K	6393.9 lm	48 W	80
	139-2249	LED-24/72W/2700K	8456.5 lm	72 W	80
	139-1923	LED-24/72W/3000K	8869 lm	72 W	80
	139-1924	LED-24/72W/4000K	9281.5 lm	72 W	80
	139-2227	LED-24/104W/2700K	10362.9 lm	104 W	80
	139-1925	LED-24/104W/3000K	10960.8 lm	104 W	80
	139-1926	LED-24/104W/4000K	11459 lm	104 W	80
 <p>[E] Faisceau symétrique, intensif</p>	139-2253	LED-24/48W/2700K	5522 lm	48 W	80
	139-1814	LED-24/48W/3000K	5931 lm	48 W	80
	139-1815	LED-24/48W/4000K	6340.1 lm	48 W	80
	139-2250	LED-24/72W/2700K	8385.2 lm	72 W	80
	139-1820	LED-24/72W/3000K	8794.3 lm	72 W	80
	139-1821	LED-24/72W/4000K	9203.3 lm	72 W	80
	139-2229	LED-24/104W/2700K	10234 lm	104 W	80
	139-1826	LED-24/104W/3000K	10824.4 lm	104 W	80
	139-1827	LED-24/104W/4000K	11316.5 lm	104 W	80
	 <p>[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif</p>	139-2265	LED-24/48W/2700K	5810.6 lm	48 W
139-1816		LED-24/48W/3000K	6241 lm	48 W	80
139-1817		LED-24/48W/4000K	6671.5 lm	48 W	80
139-2272		LED-24/72W/2700K	8823.6 lm	72 W	80
139-1822		LED-24/72W/3000K	9254 lm	72 W	80
139-1823		LED-24/72W/4000K	9684.4 lm	72 W	80
139-2278		LED-24/104W/2700K	10967.4 lm	104 W	80
139-1828		LED-24/104W/3000K	11600.1 lm	104 W	80
139-1829		LED-24/104W/4000K	12127.4 lm	104 W	80
 <p>[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off</p>		139-3137	LED-48/72W/2700K	6498.9 lm	72 W
	139-3138	LED-48/72W/3000K	6947.1 lm	72 W	80
	139-3139	LED-48/72W/4000K	6947.1 lm	72 W	80
	139-3141	LED-48/96W/2700K	8515.8 lm	96 W	80
	139-3142	LED-48/96W/3000K	9188.2 lm	96 W	80
	139-3143	LED-48/96W/4000K	9188.2 lm	96 W	80
	139-3145	LED-48/127W/2700K	10308.7 lm	127 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[M] Faisceau symétrique, médium</p>	139-3146	LED-48/127W/3000K	10981 lm	127 W	80
	139-3147	LED-48/127W/4000K	10981 lm	127 W	80
	139-2252	LED-24/48W/2700K	5869.9 lm	48 W	80
	139-1812	LED-24/48W/3000K	6304.7 lm	48 W	80
	139-1813	LED-24/48W/4000K	6739.5 lm	48 W	80
	139-2152	LED-24/72W/2700K	8913.5 lm	72 W	80
	139-1818	LED-24/72W/3000K	9348.3 lm	72 W	80
	139-1819	LED-24/72W/4000K	9783.1 lm	72 W	80
	139-2228	LED-24/104W/2700K	10870.4 lm	104 W	80
	139-1824	LED-24/104W/3000K	11497.6 lm	104 W	80
	139-1825	LED-24/104W/4000K	12020.2 lm	104 W	80