

Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique






Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)

Informations complémentaires




Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Types photométriques

-  [M] Faisceau symétrique, médium
-  [E] Faisceau symétrique, intensif
-  [EE] Faisceau symétrique, ultra intensif
-  [B] Faisceau symétrique, extensif
-  [EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off






Température de couleur

	3000K
	4000K
	2700K

Données en sortie de luminaire

72 W
104 W
96 W
127 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[B] Faisceau symétrique, extensif</p>	139-2249	LED-24/72W/2700K	8456.5 lm	72 W	80
	139-1923	LED-24/72W/3000K	8869 lm	72 W	80
	139-1924	LED-24/72W/4000K	9281.5 lm	72 W	80
	139-2227	LED-24/104W/2700K	10362.9 lm	104 W	80
	139-1925	LED-24/104W/3000K	10960.8 lm	104 W	80
	139-1926	LED-24/104W/4000K	11459 lm	104 W	80
 <p>[E] Faisceau symétrique, intensif</p>	139-2250	LED-24/72W/2700K	8385.2 lm	72 W	80
	139-1820	LED-24/72W/3000K	8794.3 lm	72 W	80
	139-1821	LED-24/72W/4000K	9203.3 lm	72 W	80
	139-2229	LED-24/104W/2700K	10234 lm	104 W	80
	139-1826	LED-24/104W/3000K	10824.4 lm	104 W	80
	139-1827	LED-24/104W/4000K	11316.5 lm	104 W	80
 <p>[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif</p>	139-2272	LED-24/72W/2700K	8823.6 lm	72 W	80
	139-1822	LED-24/72W/3000K	9254 lm	72 W	80
	139-1823	LED-24/72W/4000K	9684.4 lm	72 W	80
	139-2278	LED-24/104W/2700K	10967.4 lm	104 W	80
	139-1828	LED-24/104W/3000K	11600.1 lm	104 W	80
	139-1829	LED-24/104W/4000K	12127.4 lm	104 W	80
 <p>[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off</p>	139-3137	LED-48/72W/2700K	6498.9 lm	72 W	80
	139-3138	LED-48/72W/3000K	6947.1 lm	72 W	80
	139-3139	LED-48/72W/4000K	6947.1 lm	72 W	80
	139-3141	LED-48/96W/2700K	8515.8 lm	96 W	80
	139-3142	LED-48/96W/3000K	9188.2 lm	96 W	80
	139-3143	LED-48/96W/4000K	9188.2 lm	96 W	80
	139-3145	LED-48/127W/2700K	10308.7 lm	127 W	80
	139-3146	LED-48/127W/3000K	10981 lm	127 W	80
	139-3147	LED-48/127W/4000K	10981 lm	127 W	80
	 <p>[M] Faisceau symétrique, médium</p>	139-2152	LED-24/72W/2700K	8913.5 lm	72 W
139-1818		LED-24/72W/3000K	9348.3 lm	72 W	80
139-1819		LED-24/72W/4000K	9783.1 lm	72 W	80
139-2228		LED-24/104W/2700K	10870.4 lm	104 W	80
139-1824		LED-24/104W/3000K	11497.6 lm	104 W	80
139-1825		LED-24/104W/4000K	12020.2 lm	104 W	80