

### Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

## Spécifications

### Description du matériel

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

---

### Description électrique

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)

---

### Informations complémentaires









---

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h





---


**Options**

**Types photométries**    **Température de couleur**    **Données en sortie de luminaire**

 [M]	 3000K	72 W 104 W
 [E]	 4000K	96 W 127 W
 [EE]	 2700K	
 [B]		
 [EES]		

## Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [B]	139-2249	LED-24/72W/2700K	8456.5 lm	72 W	80
	139-1923	LED-24/72W/3000K	8869 lm	72 W	80
	139-1923	LED-24/72W/3000K	8869 lm	72 W	80
	139-1924	LED-24/72W/4000K	9281.5 lm	72 W	80
	139-1924	LED-24/72W/4000K	9281.5 lm	72 W	80
	139-2227	LED-24/104W/2700K	10362.9 lm	104 W	80
	139-1925	LED-24/104W/3000K	10960.8 lm	104 W	80
	139-1925	LED-24/104W/3000K	10960.8 lm	104 W	80
	139-1926	LED-24/104W/4000K	11459 lm	104 W	80
	139-1926	LED-24/104W/4000K	11459 lm	104 W	80
 [E]	139-2250	LED-24/72W/2700K	8385.2 lm	72 W	80
	139-1820	LED-24/72W/3000K	8794.3 lm	72 W	80
	139-1821	LED-24/72W/4000K	9203.3 lm	72 W	80
	139-2229	LED-24/104W/2700K	10234 lm	104 W	80
	139-1826	LED-24/104W/3000K	10824.4 lm	104 W	80
	139-1827	LED-24/104W/4000K	11316.5 lm	104 W	80
	139-2272	LED-24/72W/2700K	8823.6 lm	72 W	80
 [EE]	139-2272	LED-24/72W/2700K	8823.6 lm	72 W	80
	139-1822	LED-24/72W/3000K	9254 lm	72 W	80
	139-1822	LED-24/72W/3000K	9254 lm	72 W	80
	139-1823	LED-24/72W/4000K	9684.4 lm	72 W	80
	139-1823	LED-24/72W/4000K	9684.4 lm	72 W	80
	139-2278	LED-24/104W/2700K	10967.4 lm	104 W	80
	139-2278	LED-24/104W/2700K	10967.4 lm	104 W	80
	139-1828	LED-24/104W/3000K	11600.1 lm	104 W	80
	139-1828	LED-24/104W/3000K	11600.1 lm	104 W	80
	139-1829	LED-24/104W/4000K	12127.4 lm	104 W	80
	139-1829	LED-24/104W/4000K	12127.4 lm	104 W	80
 [EES]	139-3137	LED-48/72W/2700K	6498.9 lm	72 W	80
	139-3138	LED-48/72W/3000K	6947.1 lm	72 W	80
	139-3139	LED-48/72W/4000K	6947.1 lm	72 W	80
	139-3141	LED-48/96W/2700K	8515.8 lm	96 W	80
	139-3142	LED-48/96W/3000K	9188.2 lm	96 W	80
139-3143	LED-48/96W/4000K	9188.2 lm	96 W	80	

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[M]</p>	139-3145	LED-48/127W/2700K	10308.7 lm	127 W	80
	139-3146	LED-48/127W/3000K	10981 lm	127 W	80
	139-3147	LED-48/127W/4000K	10981 lm	127 W	80
	139-2152	LED-24/72W/2700K	8913.5 lm	72 W	80
	139-2152	LED-24/72W/2700K	8913.5 lm	72 W	80
	139-1818	LED-24/72W/3000K	9348.3 lm	72 W	80
	139-1818	LED-24/72W/3000K	9348.3 lm	72 W	80
	139-1818	LED-24/72W/3000K	9348.3 lm	72 W	80
	139-1819	LED-24/72W/4000K	9783.1 lm	72 W	80
	139-1819	LED-24/72W/4000K	9783.1 lm	72 W	80
	139-1819	LED-24/72W/4000K	9783.1 lm	72 W	80
	139-2228	LED-24/104W/2700K	10870.4 lm	104 W	80
	139-2228	LED-24/104W/2700K	10870.4 lm	104 W	80
	139-1824	LED-24/104W/3000K	11497.6 lm	104 W	80
	139-1824	LED-24/104W/3000K	11497.6 lm	104 W	80
	139-1824	LED-24/104W/3000K	11497.6 lm	104 W	80
	139-1825	LED-24/104W/4000K	12020.2 lm	104 W	80
	139-1825	LED-24/104W/4000K	12020.2 lm	104 W	80
	139-1825	LED-24/104W/4000K	12020.2 lm	104 W	80