

Description

Alliant des performances robustes à la qualité supérieure des optiques d'éclairage public et routières WE-EF, la gamme de projecteurs FLC200 est idéale pour des installations emblématiques. IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9007 Aluminium gris	RAL7016 Gris anthracite	RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique


Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D


Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------


Options

Distribution de la lumière

 [S65] Éclairage routier

 [S70] Éclairage routier

 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables

 [A60] Asymétrique

 [R60] Rectangulaire du "avant"

[]

Température de couleur

 2200K

 2700K

 3000K

 4000K

Données en sortie de luminaire



48 W




72 W

96 W

144 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	
 <p>[A60] Asymétrique</p>	139-3537	LED-48/144W/4000K	17109 lm	144 W	80	
	139-3457	LED-48/48W/2200K	5631 lm	48 W	70	
	139-3458	LED-48/48W/2700K	5631 lm	48 W	80	
	139-3459	LED-48/48W/3000K	6019.4 lm	48 W	80	
	139-3460	LED-48/48W/4000K	6601.9 lm	48 W	80	
	139-3482	LED-48/72W/2200K	7475.7 lm	72 W	70	
	139-3483	LED-48/72W/2700K	7766.9 lm	72 W	80	
	139-3484	LED-48/72W/3000K	8349.5 lm	72 W	80	
	139-3485	LED-48/72W/4000K	8932 lm	72 W	80	
	139-3506	LED-48/96W/2200K	10485.4 lm	96 W	70	
	139-3507	LED-48/96W/2700K	10485.4 lm	96 W	80	
	139-3508	LED-48/96W/3000K	11262.1 lm	96 W	80	
	139-3509	LED-48/96W/4000K	12038.8 lm	96 W	80	
	139-3530	LED-48/144W/2200K	14563 lm	144 W	70	
	139-3531	LED-48/144W/2700K	14563 lm	144 W	80	
	139-3532	LED-48/144W/3000K	15728.1 lm	144 W	80	
	139-3533	LED-48/144W/4000K	16698.9 lm	144 W	80	
	 <p>[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables</p>	139-3453	LED-48/48W/2200K	5790.7 lm	48 W	70
		139-3454	LED-48/48W/2700K	5790.7 lm	48 W	80
		139-3455	LED-48/48W/3000K	6190.1 lm	48 W	80
139-3456		LED-48/48W/4000K	6789.1 lm	48 W	80	
139-3478		LED-48/72W/2200K	7687.7 lm	72 W	70	
139-3479		LED-48/72W/2700K	7987.2 lm	72 W	80	
139-3480		LED-48/72W/3000K	8586.2 lm	72 W	80	
139-3481		LED-48/72W/4000K	9185.3 lm	72 W	80	
139-3502		LED-48/96W/2200K	10782.7 lm	96 W	70	
139-3503		LED-48/96W/2700K	10782.7 lm	96 W	80	
139-3504		LED-48/96W/3000K	11581.4 lm	96 W	80	
139-3505		LED-48/96W/4000K	12380.1 lm	96 W	80	
139-3526		LED-48/144W/2200K	14976 lm	144 W	70	
139-3527		LED-48/144W/2700K	14976 lm	144 W	80	
139-3528		LED-48/144W/3000K	16174.1 lm	144 W	80	
139-3529		LED-48/144W/4000K	17172.5 lm	144 W	80	
139-3462		LED-48/48W/2200K	5520.1 lm	48 W	70	

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [R60] Rectangulaire du "avant"	139-3463	LED-48/48W/2700K	5520.1 lm	48 W	80
	139-3464	LED-48/48W/3000K	5900.8 lm	48 W	80
	139-3465	LED-48/48W/4000K	6471.9 lm	48 W	80
	139-3486	LED-48/72W/2200K	7328.4 lm	72 W	70
	139-3487	LED-48/72W/2700K	7614 lm	72 W	80
	139-3488	LED-48/72W/3000K	8185 lm	72 W	80
	139-3489	LED-48/72W/4000K	8756.1 lm	72 W	80
	139-3510	LED-48/96W/2200K	10278.9 lm	96 W	70
	139-3511	LED-48/96W/2700K	10278.9 lm	96 W	80
	139-3512	LED-48/96W/3000K	11040.2 lm	96 W	80
	139-3513	LED-48/96W/4000K	11801.6 lm	96 W	80
	139-3534	LED-48/144W/2200K	14276.2 lm	144 W	70
	139-3535	LED-48/144W/2700K	14276.2 lm	144 W	80
	139-3536	LED-48/144W/3000K	15418.3 lm	144 W	80
 [S65] Éclairage routier	139-3445	LED-48/48W/2200K	6055.3 lm	48 W	70
	139-3446	LED-48/48W/2700K	6055.3 lm	48 W	80
	139-3447	LED-48/48W/3000K	6472.9 lm	48 W	80
	139-3448	LED-48/48W/4000K	7099.4 lm	48 W	80
	139-3470	LED-48/72W/2200K	8039 lm	72 W	70
	139-3471	LED-48/72W/2700K	8352.2 lm	72 W	80
	139-3472	LED-48/72W/3000K	8978.6 lm	72 W	80
	139-3473	LED-48/72W/4000K	9605 lm	72 W	80
	139-3494	LED-48/96W/2200K	11275.4 lm	96 W	70
	139-3495	LED-48/96W/2700K	11275.4 lm	96 W	80
	139-3496	LED-48/96W/3000K	12110.7 lm	96 W	80
	139-3497	LED-48/96W/4000K	12945.9 lm	96 W	80
	139-3518	LED-48/144W/2200K	15660.3 lm	144 W	70
	139-3519	LED-48/144W/2700K	15660.3 lm	144 W	80
	139-3520	LED-48/144W/3000K	16913.2 lm	144 W	80
	139-3521	LED-48/144W/4000K	17957.2 lm	144 W	80
	 [S70] Éclairage routier	139-3449	LED-48/48W/2200K	5769.3 lm	48 W
139-3450		LED-48/48W/2700K	5769.3 lm	48 W	80
139-3451		LED-48/48W/3000K	6167.2 lm	48 W	80
139-3452		LED-48/48W/4000K	6764 lm	48 W	80
139-3474		LED-48/72W/2200K	7659.3 lm	72 W	70
139-3475		LED-48/72W/2700K	7957.7 lm	72 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	139-3476	LED-48/72W/3000K	8554.5 lm	72 W	80
	139-3477	LED-48/72W/4000K	9151.3 lm	72 W	80
	139-3498	LED-48/96W/2200K	10742.9 lm	96 W	70
	139-3499	LED-48/96W/2700K	10742.9 lm	96 W	80
	139-3500	LED-48/96W/3000K	11538.6 lm	96 W	80
	139-3501	LED-48/96W/4000K	12334.4 lm	96 W	80
	139-3522	LED-48/144W/2200K	14920.7 lm	144 W	70
	139-3523	LED-48/144W/2700K	14920.7 lm	144 W	80
	139-3524	LED-48/144W/3000K	16114.3 lm	144 W	80
	139-3525	LED-48/144W/4000K	17109 lm	144 W	80