

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004	RAL9016	RAL7016	RAL9007
	Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique






Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires




Surface exposée au vent	0.116 m ²
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière

-  [M] Faisceau symétrique, médium
-  [E] Faisceau symétrique, intensif
-  [EE] Faisceau symétrique, ultra intensif
-  [B] Faisceau symétrique, extensif
-  [EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off





Température de couleur


	3000K
	4000K
	2700K

Données en sortie de luminaire

72 W
108 W
155 W
144 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [B] Faisceau symétrique, extensif	139-2257	LED-36/72W/2700K	8353.3 lm	72 W	80
	139-1955	LED-36/72W/3000K	8972.1 lm	72 W	80
	139-1956	LED-36/72W/4000K	9590.9 lm	72 W	80
	139-2254	LED-36/108W/2700K	12684.7 lm	108 W	80
	139-1959	LED-36/108W/3000K	13303.5 lm	108 W	80
	139-1960	LED-36/108W/4000K	13922.2 lm	108 W	80
	139-2230	LED-36/155W/2700K	15544.3 lm	155 W	80
	139-1963	LED-36/155W/3000K	16441.1 lm	155 W	80
	139-1964	LED-36/155W/4000K	17188.5 lm	155 W	80
	 [E] Faisceau symétrique, intensif	139-2259	LED-36/72W/2700K	8283 lm	72 W
139-1808		LED-36/72W/3000K	8896.5 lm	72 W	80
139-1809		LED-36/72W/4000K	9510.1 lm	72 W	80
139-2256		LED-36/108W/2700K	12577.9 lm	108 W	80
139-1793		LED-36/108W/3000K	13191.4 lm	108 W	80
139-1794		LED-36/108W/4000K	13805 lm	108 W	80
139-2231		LED-36/155W/2700K	15351 lm	155 W	80
139-1799		LED-36/155W/3000K	16236.7 lm	155 W	80
139-1800		LED-36/155W/4000K	16974.7 lm	155 W	80
 [EE] Faisceau symétrique, ultra intensif		139-2267	LED-36/72W/2700K	8715.9 lm	72 W
	139-1810	LED-36/72W/3000K	9361.6 lm	72 W	80
	139-1811	LED-36/72W/4000K	10007.2 lm	72 W	80
	139-2274	LED-36/108W/2700K	13235.3 lm	108 W	80
	139-1795	LED-36/108W/3000K	13881 lm	108 W	80
	139-1796	LED-36/108W/4000K	14526.6 lm	108 W	80
	139-2281	LED-36/155W/2700K	16451 lm	155 W	80
	139-1801	LED-36/155W/3000K	17400.1 lm	155 W	80
	139-1802	LED-36/155W/4000K	18191.1 lm	155 W	80
	 [EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off	139-3149	LED-72/108W/2700K	9748.4 lm	108 W
139-3150		LED-72/108W/3000K	10420.7 lm	108 W	80
139-3151		LED-72/108W/4000K	10420.7 lm	108 W	80
139-3153		LED-72/144W/2700K	12773.8 lm	144 W	80
139-3154		LED-72/144W/3000K	13782.2 lm	144 W	80
139-3155		LED-72/144W/4000K	13782.2 lm	144 W	80
	139-2258	LED-36/72W/2700K	8804.8 lm	72 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[M] Faisceau symétrique, médium</p>	139-1806	LED-36/72W/3000K	9457 lm	72 W	80
	139-1807	LED-36/72W/4000K	10109.2 lm	72 W	80
	139-2255	LED-36/108W/2700K	13370.2 lm	108 W	80
	139-1791	LED-36/108W/3000K	14022.4 lm	108 W	80
	139-1792	LED-36/108W/4000K	14674.6 lm	108 W	80
	139-2175	LED-36/155W/2700K	16305.6 lm	155 W	80
	139-1797	LED-36/155W/3000K	17246.3 lm	155 W	80
	139-1798	LED-36/155W/4000K	18030.3 lm	155 W	80