

Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique






Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires




Surface exposée au vent	0.116 m ²
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométriques

-  [M] Faisceau symétrique, médium
-  [E] Faisceau symétrique, intensif
-  [EE] Faisceau symétrique, ultra intensif
-  [B] Faisceau symétrique, extensif
-  [EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off






Température de couleur

	3000K
	4000K
	2700K

Données en sortie de luminaire

108 W
155 W
144 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [B] Faisceau symétrique, extensif	139-2254	LED-36/108W/2700K	12684.7 lm	108 W	80
	139-1959	LED-36/108W/3000K	13303.5 lm	108 W	80
	139-1960	LED-36/108W/4000K	13922.2 lm	108 W	80
	139-2230	LED-36/155W/2700K	15544.3 lm	155 W	80
	139-1963	LED-36/155W/3000K	16441.1 lm	155 W	80
	139-1964	LED-36/155W/4000K	17188.5 lm	155 W	80
 [E] Faisceau symétrique, intensif	139-2256	LED-36/108W/2700K	12577.9 lm	108 W	80
	139-1793	LED-36/108W/3000K	13191.4 lm	108 W	80
	139-1794	LED-36/108W/4000K	13805 lm	108 W	80
	139-2231	LED-36/155W/2700K	15351 lm	155 W	80
	139-1799	LED-36/155W/3000K	16236.7 lm	155 W	80
	139-1800	LED-36/155W/4000K	16974.7 lm	155 W	80
 [EE] Faisceau symétrique, ultra intensif	139-2274	LED-36/108W/2700K	13235.3 lm	108 W	80
	139-1795	LED-36/108W/3000K	13881 lm	108 W	80
	139-1796	LED-36/108W/4000K	14526.6 lm	108 W	80
	139-2281	LED-36/155W/2700K	16451 lm	155 W	80
	139-1801	LED-36/155W/3000K	17400.1 lm	155 W	80
	139-1802	LED-36/155W/4000K	18191.1 lm	155 W	80
 [EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off	139-3149	LED-72/108W/2700K	9748.4 lm	108 W	80
	139-3150	LED-72/108W/3000K	10420.7 lm	108 W	80
	139-3151	LED-72/108W/4000K	10420.7 lm	108 W	80
	139-3153	LED-72/144W/2700K	12773.8 lm	144 W	80
	139-3154	LED-72/144W/3000K	13782.2 lm	144 W	80
	139-3155	LED-72/144W/4000K	13782.2 lm	144 W	80
 [M] Faisceau symétrique, médium	139-2255	LED-36/108W/2700K	13370.2 lm	108 W	80
	139-1791	LED-36/108W/3000K	14022.4 lm	108 W	80
	139-1792	LED-36/108W/4000K	14674.6 lm	108 W	80
	139-2175	LED-36/155W/2700K	16305.6 lm	155 W	80
	139-1797	LED-36/155W/3000K	17246.3 lm	155 W	80
	139-1798	LED-36/155W/4000K	18030.3 lm	155 W	80