

### Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9016</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9007</b>
	Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

### Description électrique









Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

### Informations complémentaires




Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.116 m <sup>2</sup>
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h



## Options

Distribution de la lumière    Température de couleur    Données en sortie de luminaire

 [M]	 3000K	72 W
 [E]	 4000K	108 W
 [EE]	 2700K	155 W
 [B]		144 W
 [EES]		

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[B]</p>	139-2257	LED-36/72W/2700K	8353.3 lm	72 W	80
	139-1955	LED-36/72W/3000K	8972.1 lm	72 W	80
	139-1956	LED-36/72W/4000K	9590.9 lm	72 W	80
	139-2254	LED-36/108W/2700K	12684.7 lm	108 W	80
	139-1959	LED-36/108W/3000K	13303.5 lm	108 W	80
	139-1960	LED-36/108W/4000K	13922.2 lm	108 W	80
	139-2230	LED-36/155W/2700K	15544.3 lm	155 W	80
	139-1963	LED-36/155W/3000K	16441.1 lm	155 W	80
	139-1964	LED-36/155W/4000K	17188.5 lm	155 W	80
	 <p>[E]</p>	139-2259	LED-36/72W/2700K	8283 lm	72 W
139-1808		LED-36/72W/3000K	8896.5 lm	72 W	80
139-1809		LED-36/72W/4000K	9510.1 lm	72 W	80
139-2256		LED-36/108W/2700K	12577.9 lm	108 W	80
139-1793		LED-36/108W/3000K	13191.4 lm	108 W	80
139-1794		LED-36/108W/4000K	13805 lm	108 W	80
139-2231		LED-36/155W/2700K	15351 lm	155 W	80
139-1799		LED-36/155W/3000K	16236.7 lm	155 W	80
139-1800		LED-36/155W/4000K	16974.7 lm	155 W	80
 <p>[EE]</p>		139-2267	LED-36/72W/2700K	8715.9 lm	72 W
	139-2267	LED-36/72W/2700K	8715.9 lm	72 W	80
	139-1810	LED-36/72W/3000K	9361.6 lm	72 W	80
	139-1810	LED-36/72W/3000K	9361.6 lm	72 W	80
	139-1811	LED-36/72W/4000K	10007.2 lm	72 W	80
	139-1811	LED-36/72W/4000K	10007.2 lm	72 W	80
	139-2274	LED-36/108W/2700K	13235.3 lm	108 W	80
	139-2274	LED-36/108W/2700K	13235.3 lm	108 W	80
	139-1795	LED-36/108W/3000K	13881 lm	108 W	80
	139-1795	LED-36/108W/3000K	13881 lm	108 W	80
	139-1796	LED-36/108W/4000K	14526.6 lm	108 W	80
	139-1796	LED-36/108W/4000K	14526.6 lm	108 W	80
	139-2281	LED-36/155W/2700K	16451 lm	155 W	80
	139-2281	LED-36/155W/2700K	16451 lm	155 W	80
	139-1801	LED-36/155W/3000K	17400.1 lm	155 W	80
	139-1801	LED-36/155W/3000K	17400.1 lm	155 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	139-1802	LED-36/155W/4000K	18191.1 lm	155 W	80
	139-1802	LED-36/155W/4000K	18191.1 lm	155 W	80
 [EES]	139-3149	LED-72/108W/2700K	9748.4 lm	108 W	80
	139-3150	LED-72/108W/3000K	10420.7 lm	108 W	80
	139-3151	LED-72/108W/4000K	10420.7 lm	108 W	80
	139-3153	LED-72/144W/2700K	12773.8 lm	144 W	80
	139-3154	LED-72/144W/3000K	13782.2 lm	144 W	80
	139-3155	LED-72/144W/4000K	13782.2 lm	144 W	80
	 [M]	139-2258	LED-36/72W/2700K	8804.8 lm	72 W
139-2258		LED-36/72W/2700K	8804.8 lm	72 W	80
139-1806		LED-36/72W/3000K	9457 lm	72 W	80
139-1806		LED-36/72W/3000K	9457 lm	72 W	80
139-1807		LED-36/72W/4000K	10109.2 lm	72 W	80
139-1807		LED-36/72W/4000K	10109.2 lm	72 W	80
139-2255		LED-36/108W/2700K	13370.2 lm	108 W	80
139-2255		LED-36/108W/2700K	13370.2 lm	108 W	80
139-1791		LED-36/108W/3000K	14022.4 lm	108 W	80
139-1791		LED-36/108W/3000K	14022.4 lm	108 W	80
139-1792		LED-36/108W/4000K	14674.6 lm	108 W	80
139-1792		LED-36/108W/4000K	14674.6 lm	108 W	80
139-2175		LED-36/155W/2700K	16305.6 lm	155 W	80
139-2175		LED-36/155W/2700K	16305.6 lm	155 W	80
139-1797		LED-36/155W/3000K	17246.3 lm	155 W	80
139-1797		LED-36/155W/3000K	17246.3 lm	155 W	80
139-1798		LED-36/155W/4000K	18030.3 lm	155 W	80
139-1798		LED-36/155W/4000K	18030.3 lm	155 W	80