

### Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

## Spécifications

### Description du matériel

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

---

### Description électrique

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

---

### Informations complémentaires









---

Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.116 m <sup>2</sup>
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h





---


## Options

Types photométries    Température de couleur    Données en sortie de luminaire

 [M]	 3000K	108 W 155 W 144 W
 [E]	 4000K	
 [EE]	 2700K	
 [B]		
 [EES]		

## Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [B]	139-2254	LED-36/108W/2700K	12684.7 lm	108 W	80
	139-1959	LED-36/108W/3000K	13303.5 lm	108 W	80
	139-1959	LED-36/108W/3000K	13303.5 lm	108 W	80
	139-1960	LED-36/108W/4000K	13922.2 lm	108 W	80
	139-1960	LED-36/108W/4000K	13922.2 lm	108 W	80
	139-2230	LED-36/155W/2700K	15544.3 lm	155 W	80
	139-1963	LED-36/155W/3000K	16441.1 lm	155 W	80
	139-1963	LED-36/155W/3000K	16441.1 lm	155 W	80
	139-1964	LED-36/155W/4000K	17188.5 lm	155 W	80
	139-1964	LED-36/155W/4000K	17188.5 lm	155 W	80
 [E]	139-2256	LED-36/108W/2700K	12577.9 lm	108 W	80
	139-1793	LED-36/108W/3000K	13191.4 lm	108 W	80
	139-1794	LED-36/108W/4000K	13805 lm	108 W	80
	139-2231	LED-36/155W/2700K	15351 lm	155 W	80
	139-1799	LED-36/155W/3000K	16236.7 lm	155 W	80
	139-1800	LED-36/155W/4000K	16974.7 lm	155 W	80
	139-2274	LED-36/108W/2700K	13235.3 lm	108 W	80
 [EE]	139-2274	LED-36/108W/2700K	13235.3 lm	108 W	80
	139-1795	LED-36/108W/3000K	13881 lm	108 W	80
	139-1795	LED-36/108W/3000K	13881 lm	108 W	80
	139-1796	LED-36/108W/4000K	14526.6 lm	108 W	80
	139-1796	LED-36/108W/4000K	14526.6 lm	108 W	80
	139-2281	LED-36/155W/2700K	16451 lm	155 W	80
	139-2281	LED-36/155W/2700K	16451 lm	155 W	80
	139-1801	LED-36/155W/3000K	17400.1 lm	155 W	80
	139-1801	LED-36/155W/3000K	17400.1 lm	155 W	80
	139-1802	LED-36/155W/4000K	18191.1 lm	155 W	80
139-1802	LED-36/155W/4000K	18191.1 lm	155 W	80	
 [EES]	139-3149	LED-72/108W/2700K	9748.4 lm	108 W	80
	139-3150	LED-72/108W/3000K	10420.7 lm	108 W	80
	139-3151	LED-72/108W/4000K	10420.7 lm	108 W	80
	139-3153	LED-72/144W/2700K	12773.8 lm	144 W	80
	139-3154	LED-72/144W/3000K	13782.2 lm	144 W	80
139-3155	LED-72/144W/4000K	13782.2 lm	144 W	80	

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [M]	139-2255	LED-36/108W/2700K	13370.2 lm	108 W	80
	139-2255	LED-36/108W/2700K	13370.2 lm	108 W	80
	139-1791	LED-36/108W/3000K	14022.4 lm	108 W	80
	139-1791	LED-36/108W/3000K	14022.4 lm	108 W	80
	139-1791	LED-36/108W/3000K	14022.4 lm	108 W	80
	139-1792	LED-36/108W/4000K	14674.6 lm	108 W	80
	139-1792	LED-36/108W/4000K	14674.6 lm	108 W	80
	139-1792	LED-36/108W/4000K	14674.6 lm	108 W	80
	139-2175	LED-36/155W/2700K	16305.6 lm	155 W	80
	139-2175	LED-36/155W/2700K	16305.6 lm	155 W	80
	139-1797	LED-36/155W/3000K	17246.3 lm	155 W	80
	139-1797	LED-36/155W/3000K	17246.3 lm	155 W	80
	139-1797	LED-36/155W/3000K	17246.3 lm	155 W	80
	139-1798	LED-36/155W/4000K	18030.3 lm	155 W	80
	139-1798	LED-36/155W/4000K	18030.3 lm	155 W	80
	139-1798	LED-36/155W/4000K	18030.3 lm	155 W	80