

Beschreibung

IP66, SKI, IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Gelenk 340° drehbar, nach vorne 30° und nach hinten 90° neigbar.

Netzspannungsversionen, ON-OFF, Schutzklasse I.
Eingebauter elektronischer EC-Konverter.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium			
Abdeckung	Sicherheitsglas			
Farben	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Signalschwarz	Graualuminium	Anthrazitgrau	Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK07			









Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard
Energieeffizienz	D-E (Lichtquelle)






Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
-------------	------------------------

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [B]	 2700K	4 W
 [M]	 3000K	
 [E]	 4000K	
 [EE]		
 [EES]		

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	145-7192	LED-1/4W/2700K	379.1 lm	4 W	80
	145-7193	LED-1/4W/3000K	379.1 lm	4 W	80
	145-7194	LED-1/4W/4000K	410.1 lm	4 W	80
[B]					
	145-7243	LED-1/4W/2700K	415.2 lm	4 W	80
	145-7244	LED-1/4W/3000K	415.2 lm	4 W	80
	145-7245	LED-1/4W/4000K	449.1 lm	4 W	80
[E]					
	145-7198	LED-1/4W/2700K	415.5 lm	4 W	80
	145-7198	LED-1/4W/2700K	415.5 lm	4 W	80
	145-7199	LED-1/4W/3000K	415.5 lm	4 W	80
	145-7199	LED-1/4W/3000K	415.5 lm	4 W	80
	145-7200	LED-1/4W/4000K	449.5 lm	4 W	80
	145-7200	LED-1/4W/4000K	449.5 lm	4 W	80
[EE]					
	145-7201	LED-1/4W/2700K	382.2 lm	4 W	80
	145-7201	LED-1/4W/2700K	382.2 lm	4 W	80
	145-7202	LED-1/4W/3000K	382.2 lm	4 W	80
	145-7202	LED-1/4W/3000K	382.2 lm	4 W	80
	145-7203	LED-1/4W/4000K	411.6 lm	4 W	80
	145-7203	LED-1/4W/4000K	411.6 lm	4 W	80
[EES]					
	145-7195	LED-1/4W/2700K	398.4 lm	4 W	80
	145-7195	LED-1/4W/2700K	398.4 lm	4 W	80
	145-7196	LED-1/4W/3000K	398.4 lm	4 W	80
	145-7196	LED-1/4W/3000K	398.4 lm	4 W	80
	145-7197	LED-1/4W/4000K	431 lm	4 W	80
	145-7197	LED-1/4W/4000K	431 lm	4 W	80
[M]					