






Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.



Spécifications

Description du matériel

| | |
|----------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |

Description électrique

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Standard |
| Efficacité énergétique | D-E |

Informations complémentaires

| | |
|--------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
|--------------|------------------------|

Options

Types photométriques Température de couleur Données en sortie de luminaire



[B]



2700K

4 W




[M]



3000K



[E]



4000K








[EE]



[EES]

Configurations

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|---|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----|
|  | 145-7192 | LED-1/4W/2700K | 379.1 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7193 | LED-1/4W/3000K | 379.1 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7194 | LED-1/4W/4000K | 410.1 lm | 4 W | 80 |
| [B] | | | | | |
|  | 145-7243 | LED-1/4W/2700K | 415.2 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7244 | LED-1/4W/3000K | 415.2 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7245 | LED-1/4W/4000K | 449.1 lm | 4 W | 80 |
| [E] | | | | | |
|  | 145-7198 | LED-1/4W/2700K | 415.5 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7198 | LED-1/4W/2700K | 415.5 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7199 | LED-1/4W/3000K | 415.5 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7199 | LED-1/4W/3000K | 415.5 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7200 | LED-1/4W/4000K | 449.5 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7200 | LED-1/4W/4000K | 449.5 lm | 4 W | 80 |
| [EE] | | | | | |
|  | 145-7201 | LED-1/4W/2700K | 382.2 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7201 | LED-1/4W/2700K | 382.2 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7202 | LED-1/4W/3000K | 382.2 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7202 | LED-1/4W/3000K | 382.2 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7203 | LED-1/4W/4000K | 411.6 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7203 | LED-1/4W/4000K | 411.6 lm | 4 W | 80 |
| [EES] | | | | | |
|  | 145-7195 | LED-1/4W/2700K | 398.4 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7195 | LED-1/4W/2700K | 398.4 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7196 | LED-1/4W/3000K | 398.4 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7196 | LED-1/4W/3000K | 398.4 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7197 | LED-1/4W/4000K | 431 lm | 4 W | 80 |
| | 145-7197 | LED-1/4W/4000K | 431 lm | 4 W | 80 |
| [M] | | | | | |