

Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Deux entrées de câble.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

La rotule permet une rotation de 340°, orientation vers l'avant de 73° et vers l'arrière de 90°.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07

Description électrique

Driver	Driver électronique
Efficacité énergétique	D-E

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Types photométriques **Température de couleur** **Données en sortie de luminaire**



[B]



2700K

4 W




[M]



3000K



[E]



4000K








[EE]



[EES]

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-7204	LED-1/4W/2700K	379.1 lm	4 W	80
	145-7205	LED-1/4W/3000K	379.1 lm	4 W	80
	145-7206	LED-1/4W/4000K	410.1 lm	4 W	80
[B]					
	145-7246	LED-1/4W/2700K	415.2 lm	4 W	80
	145-7247	LED-1/4W/3000K	415.2 lm	4 W	80
	145-7248	LED-1/4W/4000K	449.1 lm	4 W	80
[E]					
	145-7210	LED-1/4W/2700K	415.5 lm	4 W	80
	145-7210	LED-1/4W/2700K	415.5 lm	4 W	80
	145-7211	LED-1/4W/3000K	415.5 lm	4 W	80
	145-7211	LED-1/4W/3000K	415.5 lm	4 W	80
	145-7212	LED-1/4W/4000K	449.5 lm	4 W	80
	145-7212	LED-1/4W/4000K	449.5 lm	4 W	80
[EE]					
	145-7213	LED-1/4W/2700K	382.2 lm	4 W	80
	145-7213	LED-1/4W/2700K	382.2 lm	4 W	80
	145-7214	LED-1/4W/3000K	382.2 lm	4 W	80
	145-7214	LED-1/4W/3000K	382.2 lm	4 W	80
	145-7215	LED-1/4W/4000K	411.6 lm	4 W	80
	145-7215	LED-1/4W/4000K	411.6 lm	4 W	80
[EES]					
	145-7207	LED-1/4W/2700K	398.4 lm	4 W	80
	145-7207	LED-1/4W/2700K	398.4 lm	4 W	80
	145-7208	LED-1/4W/3000K	398.4 lm	4 W	80
	145-7208	LED-1/4W/3000K	398.4 lm	4 W	80
	145-7209	LED-1/4W/4000K	431 lm	4 W	80
	145-7209	LED-1/4W/4000K	431 lm	4 W	80
[M]					