

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Nur Netzspannungsversionen, ON-OFF Schutzklasse I. 1-10 V analoges Dimmen oder DALI-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich (Konverter, thermisch getrennt); siehe Zubehör.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

Inklusive Anschlussdose, zur Montage auf \varnothing 48-60 mm Schienen oder Space Frames.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglas			
Farben	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Signalschwarz	Graualuminium	Anthrazitgrau	Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK07			









Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt
Energieeffizienz	D-E (Lichtquelle)






Weitere Informationen

Durchmesser (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [B]	 2700K	4 W
 [M]	 3000K	
 [E]	 4000K	
 [EE]		
 [EES]		

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	145-7270	LED-1/4W/2700K	379.1 lm	4 W	80
	145-7271	LED-1/4W/3000K	379.1 lm	4 W	80
	145-7272	LED-1/4W/4000K	410.1 lm	4 W	80
[B]	<hr/>				
	145-7276	LED-1/4W/2700K	415.2 lm	4 W	80
	145-7277	LED-1/4W/3000K	415.2 lm	4 W	80
	145-7278	LED-1/4W/4000K	449.1 lm	4 W	80
[E]	<hr/>				
	145-7279	LED-1/4W/2700K	415.5 lm	4 W	80
	145-7279	LED-1/4W/2700K	415.5 lm	4 W	80
	145-7280	LED-1/4W/3000K	415.5 lm	4 W	80
	145-7280	LED-1/4W/3000K	415.5 lm	4 W	80
	145-7281	LED-1/4W/4000K	449.5 lm	4 W	80
	145-7281	LED-1/4W/4000K	449.5 lm	4 W	80
[EE]	<hr/>				
	145-7282	LED-1/4W/2700K	382.2 lm	4 W	80
	145-7282	LED-1/4W/2700K	382.2 lm	4 W	80
	145-7283	LED-1/4W/3000K	382.2 lm	4 W	80
	145-7283	LED-1/4W/3000K	382.2 lm	4 W	80
	145-7284	LED-1/4W/4000K	411.6 lm	4 W	80
	145-7284	LED-1/4W/4000K	411.6 lm	4 W	80
[EES]	<hr/>				
	145-7273	LED-1/4W/2700K	398.4 lm	4 W	80
	145-7273	LED-1/4W/2700K	398.4 lm	4 W	80
	145-7274	LED-1/4W/3000K	398.4 lm	4 W	80
	145-7274	LED-1/4W/3000K	398.4 lm	4 W	80
	145-7275	LED-1/4W/4000K	431 lm	4 W	80
	145-7275	LED-1/4W/4000K	431 lm	4 W	80
[M]	<hr/>				