

### Description

IP66. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Comprend la boîte de terminaison, pour montage sur un tube  $\varnothing$  48-60 mm ou sur le cadre d'espace.

## Spécifications

### Description du matériel

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07

---

### Description électrique

---

Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Efficacité énergétique	D-E

---

### Informations complémentaires

---

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

---

## Options

Types photométriques    Température de couleur    Données en sortie de luminaire



[B]



2700K

4 W



[M]



3000K



[E]



4000K








[EE]



[EES]

## Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-7270	LED-1/4W/2700K	379.1 lm	4 W	80
	145-7271	LED-1/4W/3000K	379.1 lm	4 W	80
	145-7272	LED-1/4W/4000K	410.1 lm	4 W	80
[B]					
	145-7276	LED-1/4W/2700K	415.2 lm	4 W	80
	145-7277	LED-1/4W/3000K	415.2 lm	4 W	80
	145-7278	LED-1/4W/4000K	449.1 lm	4 W	80
[E]					
	145-7279	LED-1/4W/2700K	415.5 lm	4 W	80
	145-7279	LED-1/4W/2700K	415.5 lm	4 W	80
	145-7280	LED-1/4W/3000K	415.5 lm	4 W	80
	145-7280	LED-1/4W/3000K	415.5 lm	4 W	80
	145-7281	LED-1/4W/4000K	449.5 lm	4 W	80
	145-7281	LED-1/4W/4000K	449.5 lm	4 W	80
[EE]					
	145-7282	LED-1/4W/2700K	382.2 lm	4 W	80
	145-7282	LED-1/4W/2700K	382.2 lm	4 W	80
	145-7283	LED-1/4W/3000K	382.2 lm	4 W	80
	145-7283	LED-1/4W/3000K	382.2 lm	4 W	80
	145-7284	LED-1/4W/4000K	411.6 lm	4 W	80
	145-7284	LED-1/4W/4000K	411.6 lm	4 W	80
[EES]					
	145-7273	LED-1/4W/2700K	398.4 lm	4 W	80
	145-7273	LED-1/4W/2700K	398.4 lm	4 W	80
	145-7274	LED-1/4W/3000K	398.4 lm	4 W	80
	145-7274	LED-1/4W/3000K	398.4 lm	4 W	80
	145-7275	LED-1/4W/4000K	431 lm	4 W	80
	145-7275	LED-1/4W/4000K	431 lm	4 W	80
[M]					