

Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement. Deux entrées de câble.

Gradation analogique 1-10 V ou interface DALI disponibles sur demande ; se référer à la liste des accessoires.

La rotule permet une rotation de 340°, orientation vers l'avant de 54° et vers l'arrière de 90°.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

| | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium | | | |
| Lentille | Verre de sécurité | | | |
| Couleurs | RAL9004 | RAL9007 | RAL7016 | RAL9016 |
| | Noir de sécurité | Aluminium gris | Gris anthracite | Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone CCG® | | | |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère | | | |
| IP | IP66 | | | |
| IK | IK08 | | | |

Description électrique

| | |
|------------------------|---------------------|
| Driver | Driver électronique |
| Efficacité énergétique | D-E |

Informations complémentaires

| | |
|---------------|------------------------|
| Diamètre (mm) | |
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |

Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire



[B]



2700K

6 W

9 W

12 W




[M]



3000K

[]



4000K






[EE]



[EES]

Configurations

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC | |
|--|--|------------------|----------------|-------------------|-----|----|
| [] | 145-7687 | LED-3/6W/4000K | 646.6 lm | 6 W | 80 | |
| | 145-7687 | LED-3/6W/4000K | 646.6 lm | 6 W | 80 | |
|  [B] | 145-7672 | LED-3/6W/2700K | 595.4 lm | 6 W | 80 | |
| | 145-7675 | LED-3/6W/3000K | 595.4 lm | 6 W | 80 | |
| | 145-7678 | LED-3/6W/4000K | 641.2 lm | 6 W | 80 | |
| | 145-7673 | LED-3/9W/2700K | 835.8 lm | 9 W | 80 | |
| | 145-7676 | LED-3/9W/3000K | 835.8 lm | 9 W | 80 | |
| | 145-7679 | LED-3/9W/4000K | 893.1 lm | 9 W | 80 | |
| | 145-7674 | LED-3/12W/2700K | 1122.1 lm | 12 W | 80 | |
| | 145-7677 | LED-3/12W/3000K | 1122.1 lm | 12 W | 80 | |
| | 145-7680 | LED-3/12W/4000K | 1213.7 lm | 12 W | 80 | |
| |  [EE] | 145-7690 | LED-3/6W/2700K | 605.2 lm | 6 W | 80 |
| 145-7690 | | LED-3/6W/2700K | 605.2 lm | 6 W | 80 | |
| 145-7693 | | LED-3/6W/3000K | 605.2 lm | 6 W | 80 | |
| 145-7693 | | LED-3/6W/3000K | 605.2 lm | 6 W | 80 | |
| 145-7696 | | LED-3/6W/4000K | 651.7 lm | 6 W | 80 | |
| 145-7696 | | LED-3/6W/4000K | 651.7 lm | 6 W | 80 | |
| 145-7691 | | LED-3/9W/2700K | 849.6 lm | 9 W | 80 | |
| 145-7691 | | LED-3/9W/2700K | 849.6 lm | 9 W | 80 | |
| 145-7694 | | LED-3/9W/3000K | 849.6 lm | 9 W | 80 | |
| 145-7694 | | LED-3/9W/3000K | 849.6 lm | 9 W | 80 | |
| 145-7697 | | LED-3/9W/4000K | 907.8 lm | 9 W | 80 | |
| 145-7697 | | LED-3/9W/4000K | 907.8 lm | 9 W | 80 | |
| 145-7692 | | LED-3/12W/2700K | 1140.5 lm | 12 W | 80 | |
| 145-7692 | | LED-3/12W/2700K | 1140.5 lm | 12 W | 80 | |
| 145-7695 | | LED-3/12W/3000K | 1140.5 lm | 12 W | 80 | |
| 145-7695 | | LED-3/12W/3000K | 1140.5 lm | 12 W | 80 | |
| 145-7698 | | LED-3/12W/4000K | 1233.6 lm | 12 W | 80 | |
| 145-7698 | | LED-3/12W/4000K | 1233.6 lm | 12 W | 80 | |
|  [EES] | | 145-7699 | LED-3/6W/2700K | 606.3 lm | 6 W | 80 |
| | | 145-7699 | LED-3/6W/2700K | 606.3 lm | 6 W | 80 |
| | 145-7702 | LED-3/6W/3000K | 606.3 lm | 6 W | 80 | |
| | 145-7702 | LED-3/6W/3000K | 606.3 lm | 6 W | 80 | |
| | 145-7705 | LED-3/6W/4000K | 656.8 lm | 6 W | 80 | |

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|----------------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-----|
| | 145-7705 | LED-3/6W/4000K | 656.8 lm | 6 W | 80 |
| | 145-7700 | LED-3/9W/2700K | 858.9 lm | 9 W | 80 |
| | 145-7700 | LED-3/9W/2700K | 858.9 lm | 9 W | 80 |
| | 145-7703 | LED-3/9W/3000K | 858.9 lm | 9 W | 80 |
| | 145-7703 | LED-3/9W/3000K | 858.9 lm | 9 W | 80 |
| | 145-7706 | LED-3/9W/4000K | 922 lm | 9 W | 80 |
| | 145-7706 | LED-3/9W/4000K | 922 lm | 9 W | 80 |
| | 145-7701 | LED-3/12W/2700K | 1149.4 lm | 12 W | 80 |
| | 145-7701 | LED-3/12W/2700K | 1149.4 lm | 12 W | 80 |
| | 145-7704 | LED-3/12W/3000K | 1149.4 lm | 12 W | 80 |
| | 145-7704 | LED-3/12W/3000K | 1149.4 lm | 12 W | 80 |
| | 145-7707 | LED-3/12W/4000K | 1237.8 lm | 12 W | 80 |
| | 145-7707 | LED-3/12W/4000K | 1237.8 lm | 12 W | 80 |
| | 145-7681 | LED-3/6W/2700K | 600.4 lm | 6 W | 80 |
| | 145-7681 | LED-3/6W/2700K | 600.4 lm | 6 W | 80 |
| | 145-7684 | LED-3/6W/3000K | 600.4 lm | 6 W | 80 |
| | 145-7684 | LED-3/6W/3000K | 600.4 lm | 6 W | 80 |
| | 145-7682 | LED-3/9W/2700K | 842.9 lm | 9 W | 80 |
| | 145-7682 | LED-3/9W/2700K | 842.9 lm | 9 W | 80 |
| | 145-7685 | LED-3/9W/3000K | 842.9 lm | 9 W | 80 |
| | 145-7685 | LED-3/9W/3000K | 842.9 lm | 9 W | 80 |
| | 145-7688 | LED-3/9W/4000K | 900.6 lm | 9 W | 80 |
| | 145-7688 | LED-3/9W/4000K | 900.6 lm | 9 W | 80 |
| | 145-7683 | LED-3/12W/2700K | 1131.6 lm | 12 W | 80 |
| | 145-7683 | LED-3/12W/2700K | 1131.6 lm | 12 W | 80 |
| | 145-7686 | LED-3/12W/3000K | 1131.6 lm | 12 W | 80 |
| | 145-7686 | LED-3/12W/3000K | 1131.6 lm | 12 W | 80 |
| | 145-7689 | LED-3/12W/4000K | 1224 lm | 12 W | 80 |
| | 145-7689 | LED-3/12W/4000K | 1224 lm | 12 W | 80 |



[M]