

Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement. Deux entrées de câble.

Gradation analogique 1-10 V ou interface DALI disponibles sur demande ; se référer à la liste des accessoires.

La rotule permet une rotation de 340°, orientation vers l'avant de 54° et vers l'arrière de 90°.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08








Description électrique

Driver	Driver électronique
Efficacité énergétique	D-E




Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [B]	 2700K	6 W 9 W 12 W
 [M]	 3000K	
[]	 4000K	
 [EE]		
 [EES]		

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	
[]	145-7687	LED-3/6W/4000K	646.6 lm	6 W	80	
	145-7687	LED-3/6W/4000K	646.6 lm	6 W	80	
 [B]	145-7672	LED-3/6W/2700K	595.4 lm	6 W	80	
	145-7675	LED-3/6W/3000K	595.4 lm	6 W	80	
	145-7678	LED-3/6W/4000K	641.2 lm	6 W	80	
	145-7673	LED-3/9W/2700K	835.8 lm	9 W	80	
	145-7676	LED-3/9W/3000K	835.8 lm	9 W	80	
	145-7679	LED-3/9W/4000K	893.1 lm	9 W	80	
	145-7674	LED-3/12W/2700K	1122.1 lm	12 W	80	
	145-7677	LED-3/12W/3000K	1122.1 lm	12 W	80	
	145-7680	LED-3/12W/4000K	1213.7 lm	12 W	80	
	 [EE]	145-7690	LED-3/6W/2700K	605.2 lm	6 W	80
145-7690		LED-3/6W/2700K	605.2 lm	6 W	80	
145-7693		LED-3/6W/3000K	605.2 lm	6 W	80	
145-7693		LED-3/6W/3000K	605.2 lm	6 W	80	
145-7696		LED-3/6W/4000K	651.7 lm	6 W	80	
145-7696		LED-3/6W/4000K	651.7 lm	6 W	80	
145-7691		LED-3/9W/2700K	849.6 lm	9 W	80	
145-7691		LED-3/9W/2700K	849.6 lm	9 W	80	
145-7694		LED-3/9W/3000K	849.6 lm	9 W	80	
145-7694		LED-3/9W/3000K	849.6 lm	9 W	80	
145-7697		LED-3/9W/4000K	907.8 lm	9 W	80	
145-7697		LED-3/9W/4000K	907.8 lm	9 W	80	
145-7692		LED-3/12W/2700K	1140.5 lm	12 W	80	
145-7692		LED-3/12W/2700K	1140.5 lm	12 W	80	
145-7695		LED-3/12W/3000K	1140.5 lm	12 W	80	
145-7695		LED-3/12W/3000K	1140.5 lm	12 W	80	
145-7698		LED-3/12W/4000K	1233.6 lm	12 W	80	
145-7698		LED-3/12W/4000K	1233.6 lm	12 W	80	
 [EES]		145-7699	LED-3/6W/2700K	606.3 lm	6 W	80
		145-7699	LED-3/6W/2700K	606.3 lm	6 W	80
	145-7702	LED-3/6W/3000K	606.3 lm	6 W	80	
	145-7702	LED-3/6W/3000K	606.3 lm	6 W	80	
	145-7705	LED-3/6W/4000K	656.8 lm	6 W	80	

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-7705	LED-3/6W/4000K	656.8 lm	6 W	80
	145-7700	LED-3/9W/2700K	858.9 lm	9 W	80
	145-7700	LED-3/9W/2700K	858.9 lm	9 W	80
	145-7703	LED-3/9W/3000K	858.9 lm	9 W	80
	145-7703	LED-3/9W/3000K	858.9 lm	9 W	80
	145-7706	LED-3/9W/4000K	922 lm	9 W	80
	145-7706	LED-3/9W/4000K	922 lm	9 W	80
	145-7701	LED-3/12W/2700K	1149.4 lm	12 W	80
	145-7701	LED-3/12W/2700K	1149.4 lm	12 W	80
	145-7704	LED-3/12W/3000K	1149.4 lm	12 W	80
	145-7704	LED-3/12W/3000K	1149.4 lm	12 W	80
	145-7707	LED-3/12W/4000K	1237.8 lm	12 W	80
	145-7707	LED-3/12W/4000K	1237.8 lm	12 W	80
	145-7681	LED-3/6W/2700K	600.4 lm	6 W	80
	145-7681	LED-3/6W/2700K	600.4 lm	6 W	80
	145-7684	LED-3/6W/3000K	600.4 lm	6 W	80
	145-7684	LED-3/6W/3000K	600.4 lm	6 W	80
	145-7682	LED-3/9W/2700K	842.9 lm	9 W	80
	145-7682	LED-3/9W/2700K	842.9 lm	9 W	80
	145-7685	LED-3/9W/3000K	842.9 lm	9 W	80
	145-7685	LED-3/9W/3000K	842.9 lm	9 W	80
	145-7688	LED-3/9W/4000K	900.6 lm	9 W	80
	145-7688	LED-3/9W/4000K	900.6 lm	9 W	80
	145-7683	LED-3/12W/2700K	1131.6 lm	12 W	80
	145-7683	LED-3/12W/2700K	1131.6 lm	12 W	80
	145-7686	LED-3/12W/3000K	1131.6 lm	12 W	80
	145-7686	LED-3/12W/3000K	1131.6 lm	12 W	80
	145-7689	LED-3/12W/4000K	1224 lm	12 W	80
	145-7689	LED-3/12W/4000K	1224 lm	12 W	80



[M]