

### Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Comprend la boîte de terminaison, pour montage sur un tube  $\varnothing$  48-60 mm ou sur le cadre d'espace.

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9007</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9016</b>
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK08			








### Description électrique

Driver	Driver électronique
Efficacité énergétique	D-E




### Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Annonces	Knuckle permits 340° rotation, forward tilt 54° and backward tilt 90°
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

## Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [B]	 2700K	6 W
 [M]	 3000K	9 W
 [EE]	 4000K	12 W
 [EES]		

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	
 [B]	145-7744	LED-3/6W/2700K	595.4 lm	6 W	80	
	145-7747	LED-3/6W/3000K	595.4 lm	6 W	80	
	145-7750	LED-3/6W/4000K	641.2 lm	6 W	80	
	145-7745	LED-3/9W/2700K	835.8 lm	9 W	80	
	145-7748	LED-3/9W/3000K	835.8 lm	9 W	80	
	145-7751	LED-3/9W/4000K	893.1 lm	9 W	80	
	145-7746	LED-3/12W/2700K	1122.1 lm	12 W	80	
	145-7749	LED-3/12W/3000K	1122.1 lm	12 W	80	
	145-7752	LED-3/12W/4000K	1213.7 lm	12 W	80	
	 [EE]	145-7762	LED-3/6W/2700K	605.2 lm	6 W	80
145-7762		LED-3/6W/2700K	605.2 lm	6 W	80	
145-7765		LED-3/6W/3000K	605.2 lm	6 W	80	
145-7765		LED-3/6W/3000K	605.2 lm	6 W	80	
145-7768		LED-3/6W/4000K	651.7 lm	6 W	80	
145-7768		LED-3/6W/4000K	651.7 lm	6 W	80	
145-7763		LED-3/9W/2700K	849.6 lm	9 W	80	
145-7763		LED-3/9W/2700K	849.6 lm	9 W	80	
145-7766		LED-3/9W/3000K	849.6 lm	9 W	80	
145-7766		LED-3/9W/3000K	849.6 lm	9 W	80	
145-7769		LED-3/9W/4000K	907.8 lm	9 W	80	
145-7769		LED-3/9W/4000K	907.8 lm	9 W	80	
145-7764		LED-3/12W/2700K	1140.5 lm	12 W	80	
145-7764		LED-3/12W/2700K	1140.5 lm	12 W	80	
145-7767		LED-3/12W/3000K	1140.5 lm	12 W	80	
145-7767		LED-3/12W/3000K	1140.5 lm	12 W	80	
145-7770		LED-3/12W/4000K	1233.6 lm	12 W	80	
145-7770		LED-3/12W/4000K	1233.6 lm	12 W	80	
 [EES]		145-7771	LED-3/6W/2700K	606.3 lm	6 W	80
		145-7771	LED-3/6W/2700K	606.3 lm	6 W	80
	145-7774	LED-3/6W/3000K	606.3 lm	6 W	80	
	145-7774	LED-3/6W/3000K	606.3 lm	6 W	80	
	145-7777	LED-3/6W/4000K	656.8 lm	6 W	80	
	145-7777	LED-3/6W/4000K	656.8 lm	6 W	80	
	145-7772	LED-3/9W/2700K	858.9 lm	9 W	80	

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-7772	LED-3/9W/2700K	858.9 lm	9 W	80
	145-7775	LED-3/9W/3000K	858.9 lm	9 W	80
	145-7775	LED-3/9W/3000K	858.9 lm	9 W	80
	145-7778	LED-3/9W/4000K	922 lm	9 W	80
	145-7778	LED-3/9W/4000K	922 lm	9 W	80
	145-7773	LED-3/12W/2700K	1149.4 lm	12 W	80
	145-7773	LED-3/12W/2700K	1149.4 lm	12 W	80
	145-7776	LED-3/12W/3000K	1149.4 lm	12 W	80
	145-7776	LED-3/12W/3000K	1149.4 lm	12 W	80
	145-7779	LED-3/12W/4000K	1237.8 lm	12 W	80
	145-7779	LED-3/12W/4000K	1237.8 lm	12 W	80
	145-7753	LED-3/6W/2700K	600.4 lm	6 W	80
	145-7753	LED-3/6W/2700K	600.4 lm	6 W	80
	145-7756	LED-3/6W/3000K	600.4 lm	6 W	80
	145-7756	LED-3/6W/3000K	600.4 lm	6 W	80
	145-7759	LED-3/6W/4000K	646.6 lm	6 W	80
	145-7759	LED-3/6W/4000K	646.6 lm	6 W	80
	145-7754	LED-3/9W/2700K	842.9 lm	9 W	80
	145-7754	LED-3/9W/2700K	842.9 lm	9 W	80
	145-7757	LED-3/9W/3000K	842.9 lm	9 W	80
	145-7757	LED-3/9W/3000K	842.9 lm	9 W	80
	145-7760	LED-3/9W/4000K	900.6 lm	9 W	80
	145-7760	LED-3/9W/4000K	900.6 lm	9 W	80
	145-7755	LED-3/12W/2700K	1131.6 lm	12 W	80
	145-7755	LED-3/12W/2700K	1131.6 lm	12 W	80
	145-7758	LED-3/12W/3000K	1131.6 lm	12 W	80
	145-7758	LED-3/12W/3000K	1131.6 lm	12 W	80
	145-7761	LED-3/12W/4000K	1224 lm	12 W	80
	145-7761	LED-3/12W/4000K	1224 lm	12 W	80



[M]