






Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.



La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08








Description électrique

Driver	Driver électronique
Efficacité énergétique	C-D




Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [B]	 2700K	12 W 18 W 26 W
 [M]	 3000K	
 [EE]	 4000K	
 [EES]		

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	
 [B]	145-9943	LED-6/12W/2700K	887.8 lm	12 W	80	
	145-9945	LED-6/12W/3000K	953.5 lm	12 W	80	
	145-9947	LED-6/12W/4000K	1019.3 lm	12 W	80	
	145-9944	LED-6/18W/2700K	1233 lm	18 W	80	
	145-9946	LED-6/18W/3000K	1331.7 lm	18 W	80	
	145-9948	LED-6/18W/4000K	1413.9 lm	18 W	80	
	145-7320	LED-6/26W/2700K	1665.8 lm	26 W	80	
	145-7321	LED-6/26W/3000K	1761.9 lm	26 W	80	
	145-7322	LED-6/26W/4000K	1842 lm	26 W	80	
	 [EE]	145-9955	LED-6/12W/2700K	1224.7 lm	12 W	80
145-9955		LED-6/12W/2700K	1224.7 lm	12 W	80	
145-9957		LED-6/12W/3000K	1315.4 lm	12 W	80	
145-9957		LED-6/12W/3000K	1315.4 lm	12 W	80	
145-9959		LED-6/12W/4000K	1406.2 lm	12 W	80	
145-9959		LED-6/12W/4000K	1406.2 lm	12 W	80	
145-9956		LED-6/18W/2700K	1701 lm	18 W	80	
145-9956		LED-6/18W/2700K	1701 lm	18 W	80	
145-9958		LED-6/18W/3000K	1837.1 lm	18 W	80	
145-9958		LED-6/18W/3000K	1837.1 lm	18 W	80	
145-9960		LED-6/18W/4000K	1950.5 lm	18 W	80	
145-9960		LED-6/18W/4000K	1950.5 lm	18 W	80	
145-7326		LED-6/26W/2700K	2258.5 lm	26 W	80	
145-7326		LED-6/26W/2700K	2258.5 lm	26 W	80	
145-7327		LED-6/26W/3000K	2388.8 lm	26 W	80	
145-7327		LED-6/26W/3000K	2388.8 lm	26 W	80	
145-7328		LED-6/26W/4000K	2497.4 lm	26 W	80	
145-7328		LED-6/26W/4000K	2497.4 lm	26 W	80	
 [EES]		145-9961	LED-6/12W/2700K	1259.7 lm	12 W	80
		145-9961	LED-6/12W/2700K	1259.7 lm	12 W	80
	145-9963	LED-6/12W/3000K	1353 lm	12 W	80	
	145-9963	LED-6/12W/3000K	1353 lm	12 W	80	
	145-9965	LED-6/12W/4000K	1446.3 lm	12 W	80	
	145-9965	LED-6/12W/4000K	1446.3 lm	12 W	80	
	145-9962	LED-6/18W/2700K	1749.6 lm	18 W	80	

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-9962	LED-6/18W/2700K	1749.6 lm	18 W	80
	145-9964	LED-6/18W/3000K	1889.5 lm	18 W	80
	145-9964	LED-6/18W/3000K	1889.5 lm	18 W	80
	145-9966	LED-6/18W/4000K	2006.2 lm	18 W	80
	145-9966	LED-6/18W/4000K	2006.2 lm	18 W	80
	145-7329	LED-6/26W/2700K	2319.7 lm	26 W	80
	145-7329	LED-6/26W/2700K	2319.7 lm	26 W	80
	145-7330	LED-6/26W/3000K	2453.5 lm	26 W	80
	145-7330	LED-6/26W/3000K	2453.5 lm	26 W	80
	145-7331	LED-6/26W/4000K	2565 lm	26 W	80
	145-7331	LED-6/26W/4000K	2565 lm	26 W	80
	145-9949	LED-6/12W/2700K	1162.6 lm	12 W	80
	145-9949	LED-6/12W/2700K	1162.6 lm	12 W	80
	145-9951	LED-6/12W/3000K	1248.7 lm	12 W	80
	145-9951	LED-6/12W/3000K	1248.7 lm	12 W	80
	145-9953	LED-6/12W/4000K	1334.9 lm	12 W	80
	145-9953	LED-6/12W/4000K	1334.9 lm	12 W	80
	145-9950	LED-6/18W/2700K	1614.8 lm	18 W	80
	145-9950	LED-6/18W/2700K	1614.8 lm	18 W	80
	145-9952	LED-6/18W/3000K	1743.9 lm	18 W	80
	145-9952	LED-6/18W/3000K	1743.9 lm	18 W	80
	145-9954	LED-6/18W/4000K	1851.6 lm	18 W	80
	145-9954	LED-6/18W/4000K	1851.6 lm	18 W	80
	145-7323	LED-6/26W/2700K	2179.3 lm	26 W	80
	145-7323	LED-6/26W/2700K	2179.3 lm	26 W	80
	145-7324	LED-6/26W/3000K	2305 lm	26 W	80
	145-7324	LED-6/26W/3000K	2305 lm	26 W	80
	145-7325	LED-6/26W/4000K	2409.8 lm	26 W	80
	145-7325	LED-6/26W/4000K	2409.8 lm	26 W	80



[M]