

### Beschreibung

IP66. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Zwei Kabeleinführungen.

Netzspannungsversionen, ON-OFF Schutzklasse I. 1-10 V analoges Dimmen oder DALI-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich, siehe Zubehör.

Das Gelenk kann um 340° gedreht, um 54° nach vorne und um 90° nach hinten geneigt werden.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei Bestellung bitte angeben.

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium			
Abdeckung	Sicherheitsglas			
Farben	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9007</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9016</b>
	Signalschwarz	Graualuminium	Anthrazitgrau	Verkehrsweiß
	<b>RAL9006</b>	Weißaluminium		
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			

### Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

### Weitere Informationen

Durchmesser (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

## Auswahl

Lichtverteilung Farbtemperaturen Nominal Watt



[B]



2700K

12 W

18 W

26 W




[M]



3000K



[EE]






4000K



[EES]

## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI	
 [B]	145-7900	LED-6/12W/2700K	887.8 lm	12 W	80	
	145-7902	LED-6/12W/3000K	953.5 lm	12 W	80	
	145-7904	LED-6/12W/4000K	1019.3 lm	12 W	80	
	145-7901	LED-6/18W/2700K	1233 lm	18 W	80	
	145-7903	LED-6/18W/3000K	1331.7 lm	18 W	80	
	145-7905	LED-6/18W/4000K	1413.9 lm	18 W	80	
	145-7344	LED-6/26W/2700K	1665.8 lm	26 W	80	
	145-7345	LED-6/26W/3000K	1761.9 lm	26 W	80	
	145-7346	LED-6/26W/4000K	1842 lm	26 W	80	
	 [EE]	145-7912	LED-6/12W/2700K	1224.7 lm	12 W	80
145-7912		LED-6/12W/2700K	1224.7 lm	12 W	80	
145-7914		LED-6/12W/3000K	1315.4 lm	12 W	80	
145-7914		LED-6/12W/3000K	1315.4 lm	12 W	80	
145-7916		LED-6/12W/4000K	1406.2 lm	12 W	80	
145-7916		LED-6/12W/4000K	1406.2 lm	12 W	80	
145-7913		LED-6/18W/2700K	1701 lm	18 W	80	
145-7913		LED-6/18W/2700K	1701 lm	18 W	80	
145-7915		LED-6/18W/3000K	1837.1 lm	18 W	80	
145-7915		LED-6/18W/3000K	1837.1 lm	18 W	80	
145-7917		LED-6/18W/4000K	1950.5 lm	18 W	80	
145-7917		LED-6/18W/4000K	1950.5 lm	18 W	80	
145-7350		LED-6/26W/2700K	2258.5 lm	26 W	80	
145-7350		LED-6/26W/2700K	2258.5 lm	26 W	80	
145-7351		LED-6/26W/3000K	2388.8 lm	26 W	80	
145-7351		LED-6/26W/3000K	2388.8 lm	26 W	80	
145-7352		LED-6/26W/4000K	2497.4 lm	26 W	80	
145-7352		LED-6/26W/4000K	2497.4 lm	26 W	80	
 [EES]		145-7918	LED-6/12W/2700K	1259.7 lm	12 W	80
		145-7918	LED-6/12W/2700K	1259.7 lm	12 W	80
	145-7920	LED-6/12W/3000K	1353 lm	12 W	80	
	145-7920	LED-6/12W/3000K	1353 lm	12 W	80	
	145-7922	LED-6/12W/4000K	1446.3 lm	12 W	80	
	145-7922	LED-6/12W/4000K	1446.3 lm	12 W	80	
	145-7919	LED-6/18W/2700K	1749.6 lm	18 W	80	

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	145-7919	LED-6/18W/2700K	1749.6 lm	18 W	80
	145-7921	LED-6/18W/3000K	1889.5 lm	18 W	80
	145-7921	LED-6/18W/3000K	1889.5 lm	18 W	80
	145-7923	LED-6/18W/4000K	2006.2 lm	18 W	80
	145-7923	LED-6/18W/4000K	2006.2 lm	18 W	80
	145-7353	LED-6/26W/2700K	2319.7 lm	26 W	80
	145-7353	LED-6/26W/2700K	2319.7 lm	26 W	80
	145-7354	LED-6/26W/3000K	2453.5 lm	26 W	80
	145-7354	LED-6/26W/3000K	2453.5 lm	26 W	80
	145-7355	LED-6/26W/4000K	2565 lm	26 W	80
	145-7355	LED-6/26W/4000K	2565 lm	26 W	80
	145-7906	LED-6/12W/2700K	1162.6 lm	12 W	80
	145-7906	LED-6/12W/2700K	1162.6 lm	12 W	80
	145-7908	LED-6/12W/3000K	1248.7 lm	12 W	80
	145-7908	LED-6/12W/3000K	1248.7 lm	12 W	80
	145-7910	LED-6/12W/4000K	1334.9 lm	12 W	80
	145-7910	LED-6/12W/4000K	1334.9 lm	12 W	80
	145-7907	LED-6/18W/2700K	1614.8 lm	18 W	80
	145-7907	LED-6/18W/2700K	1614.8 lm	18 W	80
	145-7909	LED-6/18W/3000K	1743.9 lm	18 W	80
	145-7909	LED-6/18W/3000K	1743.9 lm	18 W	80
	145-7911	LED-6/18W/4000K	1851.6 lm	18 W	80
	145-7911	LED-6/18W/4000K	1851.6 lm	18 W	80
	145-7347	LED-6/26W/2700K	2179.3 lm	26 W	80
	145-7347	LED-6/26W/2700K	2179.3 lm	26 W	80
	145-7348	LED-6/26W/3000K	2305 lm	26 W	80
	145-7348	LED-6/26W/3000K	2305 lm	26 W	80
	145-7349	LED-6/26W/4000K	2409.8 lm	26 W	80
	145-7349	LED-6/26W/4000K	2409.8 lm	26 W	80



[M]