

### Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Comprend 0,4 m de câble flexible enfermé dans un conduit en acier inoxydable, un connecteur en ligne et un collier de fixation pour l'installation sur le système de montage RAIL66.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9007</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9016</b>
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK08			

### Description électrique

Driver	Driver électronique
Efficacité énergétique	C-D

### Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Annonces	Knuckle permits 340° rotation, forward tilt 54° and backward tilt 90°
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

## Options

Distribution de la lumière    Température de couleur    Données en sortie de luminaire



[B]



2700K

12 W

18 W

26 W




[M]



3000K



[EE]






4000K



[EES]

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	
 [B]	145-7924	LED-6/12W/2700K	887.8 lm	12 W	80	
	145-7926	LED-6/12W/3000K	953.5 lm	12 W	80	
	145-7928	LED-6/12W/4000K	1019.3 lm	12 W	80	
	145-7925	LED-6/18W/2700K	1233 lm	18 W	80	
	145-7927	LED-6/18W/3000K	1331.7 lm	18 W	80	
	145-7929	LED-6/18W/4000K	1413.9 lm	18 W	80	
	145-7356	LED-6/26W/2700K	1665.8 lm	26 W	80	
	145-7357	LED-6/26W/3000K	1761.9 lm	26 W	80	
	145-7358	LED-6/26W/4000K	1842 lm	26 W	80	
	 [EE]	145-7936	LED-6/12W/2700K	1224.7 lm	12 W	80
145-7936		LED-6/12W/2700K	1224.7 lm	12 W	80	
145-7938		LED-6/12W/3000K	1315.4 lm	12 W	80	
145-7938		LED-6/12W/3000K	1315.4 lm	12 W	80	
145-7940		LED-6/12W/4000K	1406.2 lm	12 W	80	
145-7940		LED-6/12W/4000K	1406.2 lm	12 W	80	
145-7937		LED-6/18W/2700K	1701 lm	18 W	80	
145-7937		LED-6/18W/2700K	1701 lm	18 W	80	
145-7939		LED-6/18W/3000K	1837.1 lm	18 W	80	
145-7939		LED-6/18W/3000K	1837.1 lm	18 W	80	
145-7941		LED-6/18W/4000K	1950.5 lm	18 W	80	
145-7941		LED-6/18W/4000K	1950.5 lm	18 W	80	
145-7362		LED-6/26W/2700K	2258.5 lm	26 W	80	
145-7362		LED-6/26W/2700K	2258.5 lm	26 W	80	
145-7363		LED-6/26W/3000K	2388.8 lm	26 W	80	
145-7363		LED-6/26W/3000K	2388.8 lm	26 W	80	
145-7364		LED-6/26W/4000K	2497.4 lm	26 W	80	
145-7364		LED-6/26W/4000K	2497.4 lm	26 W	80	
 [EES]		145-7942	LED-6/12W/2700K	1259.7 lm	12 W	80
		145-7942	LED-6/12W/2700K	1259.7 lm	12 W	80
	145-7944	LED-6/12W/3000K	1353 lm	12 W	80	
	145-7944	LED-6/12W/3000K	1353 lm	12 W	80	
	145-7946	LED-6/12W/4000K	1446.3 lm	12 W	80	
	145-7946	LED-6/12W/4000K	1446.3 lm	12 W	80	
	145-7943	LED-6/18W/2700K	1749.6 lm	18 W	80	

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-7943	LED-6/18W/2700K	1749.6 lm	18 W	80
	145-7945	LED-6/18W/3000K	1889.5 lm	18 W	80
	145-7945	LED-6/18W/3000K	1889.5 lm	18 W	80
	145-7947	LED-6/18W/4000K	2006.2 lm	18 W	80
	145-7947	LED-6/18W/4000K	2006.2 lm	18 W	80
	145-7365	LED-6/26W/2700K	2319.7 lm	26 W	80
	145-7365	LED-6/26W/2700K	2319.7 lm	26 W	80
	145-7366	LED-6/26W/3000K	2453.5 lm	26 W	80
	145-7366	LED-6/26W/3000K	2453.5 lm	26 W	80
	145-7367	LED-6/26W/4000K	2565 lm	26 W	80
	145-7367	LED-6/26W/4000K	2565 lm	26 W	80
	145-7930	LED-6/12W/2700K	1162.6 lm	12 W	80
	145-7930	LED-6/12W/2700K	1162.6 lm	12 W	80
	145-7932	LED-6/12W/3000K	1248.7 lm	12 W	80
	145-7932	LED-6/12W/3000K	1248.7 lm	12 W	80
	145-7934	LED-6/12W/4000K	1334.9 lm	12 W	80
	145-7934	LED-6/12W/4000K	1334.9 lm	12 W	80
	145-7931	LED-6/18W/2700K	1614.8 lm	18 W	80
	145-7931	LED-6/18W/2700K	1614.8 lm	18 W	80
	145-7933	LED-6/18W/3000K	1743.9 lm	18 W	80
	145-7933	LED-6/18W/3000K	1743.9 lm	18 W	80
	145-7935	LED-6/18W/4000K	1851.6 lm	18 W	80
	145-7935	LED-6/18W/4000K	1851.6 lm	18 W	80
	145-7359	LED-6/26W/2700K	2179.3 lm	26 W	80
	145-7359	LED-6/26W/2700K	2179.3 lm	26 W	80
	145-7360	LED-6/26W/3000K	2305 lm	26 W	80
	145-7360	LED-6/26W/3000K	2305 lm	26 W	80
	145-7361	LED-6/26W/4000K	2409.8 lm	26 W	80
	145-7361	LED-6/26W/4000K	2409.8 lm	26 W	80



[M]