

Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Comprend la boîte de terminaison, pour montage sur un tube \varnothing 48-60 mm ou sur le cadre d'espace.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08








Description électrique

Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Efficacité énergétique	C-D




Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Annonces	Knuckle permits 340° rotation, forward tilt 54° and backward tilt 90°
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [B]	 2700K	12 W 18 W 26 W
 [M]	 3000K	
 [EE]	 4000K	
 [EES]		

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	
 [B]	145-7948	LED-6/12W/2700K	887.8 lm	12 W	80	
	145-7950	LED-6/12W/3000K	953.5 lm	12 W	80	
	145-7952	LED-6/12W/4000K	1019.3 lm	12 W	80	
	145-7949	LED-6/18W/2700K	1233 lm	18 W	80	
	145-7951	LED-6/18W/3000K	1331.7 lm	18 W	80	
	145-7953	LED-6/18W/4000K	1413.9 lm	18 W	80	
	145-7368	LED-6/26W/2700K	1665.8 lm	26 W	80	
	145-7369	LED-6/26W/3000K	1761.9 lm	26 W	80	
	145-7370	LED-6/26W/4000K	1842 lm	26 W	80	
	 [EE]	145-7960	LED-6/12W/2700K	1224.7 lm	12 W	80
145-7960		LED-6/12W/2700K	1224.7 lm	12 W	80	
145-7962		LED-6/12W/3000K	1315.4 lm	12 W	80	
145-7962		LED-6/12W/3000K	1315.4 lm	12 W	80	
145-7964		LED-6/12W/4000K	1406.2 lm	12 W	80	
145-7964		LED-6/12W/4000K	1406.2 lm	12 W	80	
145-7961		LED-6/18W/2700K	1701 lm	18 W	80	
145-7961		LED-6/18W/2700K	1701 lm	18 W	80	
145-7963		LED-6/18W/3000K	1837.1 lm	18 W	80	
145-7963		LED-6/18W/3000K	1837.1 lm	18 W	80	
145-7965		LED-6/18W/4000K	1950.5 lm	18 W	80	
145-7965		LED-6/18W/4000K	1950.5 lm	18 W	80	
145-7374		LED-6/26W/2700K	2258.5 lm	26 W	80	
145-7374		LED-6/26W/2700K	2258.5 lm	26 W	80	
145-7375		LED-6/26W/3000K	2388.8 lm	26 W	80	
145-7375		LED-6/26W/3000K	2388.8 lm	26 W	80	
145-7376		LED-6/26W/4000K	2497.4 lm	26 W	80	
145-7376		LED-6/26W/4000K	2497.4 lm	26 W	80	
 [EES]		145-7966	LED-6/12W/2700K	1259.7 lm	12 W	80
		145-7966	LED-6/12W/2700K	1259.7 lm	12 W	80
	145-7968	LED-6/12W/3000K	1353 lm	12 W	80	
	145-7968	LED-6/12W/3000K	1353 lm	12 W	80	
	145-7970	LED-6/12W/4000K	1446.3 lm	12 W	80	
	145-7970	LED-6/12W/4000K	1446.3 lm	12 W	80	
	145-7967	LED-6/18W/2700K	1749.6 lm	18 W	80	

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-7967	LED-6/18W/2700K	1749.6 lm	18 W	80
	145-7969	LED-6/18W/3000K	1889.5 lm	18 W	80
	145-7969	LED-6/18W/3000K	1889.5 lm	18 W	80
	145-7971	LED-6/18W/4000K	2006.2 lm	18 W	80
	145-7971	LED-6/18W/4000K	2006.2 lm	18 W	80
	145-7377	LED-6/26W/2700K	2319.7 lm	26 W	80
	145-7377	LED-6/26W/2700K	2319.7 lm	26 W	80
	145-7378	LED-6/26W/3000K	2453.5 lm	26 W	80
	145-7378	LED-6/26W/3000K	2453.5 lm	26 W	80
	145-7379	LED-6/26W/4000K	2565 lm	26 W	80
	145-7379	LED-6/26W/4000K	2565 lm	26 W	80
	145-7954	LED-6/12W/2700K	1162.6 lm	12 W	80
	145-7954	LED-6/12W/2700K	1162.6 lm	12 W	80
	145-7956	LED-6/12W/3000K	1248.7 lm	12 W	80
	145-7956	LED-6/12W/3000K	1248.7 lm	12 W	80
	145-7958	LED-6/12W/4000K	1334.9 lm	12 W	80
	145-7958	LED-6/12W/4000K	1334.9 lm	12 W	80
	145-7955	LED-6/18W/2700K	1614.8 lm	18 W	80
	145-7955	LED-6/18W/2700K	1614.8 lm	18 W	80
	145-7957	LED-6/18W/3000K	1743.9 lm	18 W	80
	145-7957	LED-6/18W/3000K	1743.9 lm	18 W	80
	145-7959	LED-6/18W/4000K	1851.6 lm	18 W	80
	145-7959	LED-6/18W/4000K	1851.6 lm	18 W	80
	145-7371	LED-6/26W/2700K	2179.3 lm	26 W	80
	145-7371	LED-6/26W/2700K	2179.3 lm	26 W	80
	145-7372	LED-6/26W/3000K	2305 lm	26 W	80
	145-7372	LED-6/26W/3000K	2305 lm	26 W	80
	145-7373	LED-6/26W/4000K	2409.8 lm	26 W	80
	145-7373	LED-6/26W/4000K	2409.8 lm	26 W	80



[M]