

### Beschreibung

RGBW/RGBA Farbwechsler. IP66. IK08.  
 Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete  
 Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG®  
 Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute  
 elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur  
 Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine,  
 Colour Boost Technologie. DMX Schnittstelle. Die  
 Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur  
 Installation nicht geöffnet werden. Inklusive 1,5 m  
 flexibler Anschlussleitung, PVC frei. Gelenk 328° drehbar,  
 nach vorne 63° und nach hinten 110° neigbar.  
 Schutzklasse I.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden,  
 bei Bestellung bitte angeben.

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglas			
Farben	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9007</b>	<b>RAL9016</b>
	Anthrazitgrau	Signalschwarz	Graualuminium	Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			






### Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	DMX
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	SP10
Energieeffizienz	D-E (Lichtquelle)




### Weitere Informationen

Windangriffsfläche	0,01 m <sup>2</sup>
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

## Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [B]	48WRGBA	12 W 48 W
 [M]	 3000K	
 [EE]	 4000K	

## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	145-0558	LED-2/12W/48WRGBA	2830.7 lm	12 W	20
	145-0555	LED-12/48W/3000K	3158.9 lm	48 W	20
	145-0552	LED-12/48W/4000K	3158.9 lm	48 W	20
[B]	<hr/>				
	145-0560	LED-2/12W/48WRGBA	3274.9 lm	12 W	20
	145-0557	LED-12/48W/3000K	3654.6 lm	48 W	20
	145-0554	LED-12/48W/4000K	3654.6 lm	48 W	20
[EE]	<hr/>				
	145-0559	LED-2/12W/48WRGBA	3543.9 lm	12 W	20
	145-0556	LED-12/48W/3000K	3954.8 lm	48 W	20
	145-0553	LED-12/48W/4000K	3954.8 lm	48 W	20
[M]	<hr/>				