

Description

Changement de couleur. IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Efficacité énergétique	D-E

Informations complémentaires

Surface exposée au vent	0,025 m ³
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométries Température de couleur Données en sortie de luminaire



[B]

3000K+RGBW

96 W






[M]

RGBA



[EE]

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-0503	LED-24/96W/3000K+RGBW	5374.8 lm	96 W	80
	145-0506	LED-24/96W/RGBA	4816.4 lm	96 W	80
[B]					
	145-0505	LED-24/96W/3000K+RGBW	6253.4 lm	96 W	80
	145-0508	LED-24/96W/RGBA	5603.7 lm	96 W	80
[EE]					
	145-0504	LED-24/96W/3000K+RGBW	6236 lm	96 W	80
	145-0507	LED-24/96W/RGBA	5588.1 lm	96 W	80
[M]					