

Beschreibung

IP66. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. DALI Interface. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Inklusive 1,5 m flexibler Anschlussleitung, PVC frei. Gelenk 328° drehbar, nach vorne 47° und nach hinten 110° neigbar. Schutzklasse I.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglas			
Farben	RAL7016	RAL9004	RAL9007	RAL9016
	Anthrazitgrau	Signalschwarz	Graualuminium	Verkehrsweiß
	RAL9006			
	Weißaluminium			
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	DALI
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	SP10
Energieeffizienz	D-E (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
-------------	------------------------

Auswahl

Lichtverteilung



[B] symmetrisch breitstrahlend



[M] symmetrisch mediumstrahlend



[EE] symmetrisch extrem engstrahlend

Farbtemperaturen



2700K



3000K






4000K

Nominal Watt

48 W

72 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [B] symmetrisch breitstrahlend	145-0569	LED-24/48W/2700K	4358.6 lm	48 W	80
	145-0577	LED-24/48W/3000K	4681.5 lm	48 W	70
	145-0585	LED-24/48W/4000K	5004.3 lm	48 W	70
	145-0573	LED-24/72W/2700K	6053.6 lm	72 W	70
	145-0581	LED-24/72W/3000K	6537.9 lm	72 W	80
	145-0589	LED-24/72W/4000K	6941.5 lm	72 W	70
 [EE] symmetrisch extrem engstrahlend	145-0571	LED-24/48W/2700K	5306.4 lm	48 W	80
	145-0579	LED-24/48W/3000K	5699.4 lm	48 W	70
	145-0587	LED-24/48W/4000K	6092.5 lm	48 W	70
	145-0575	LED-24/72W/2700K	7370 lm	72 W	70
	145-0583	LED-24/72W/3000K	7959.6 lm	72 W	80
	145-0591	LED-24/72W/4000K	8450.9 lm	72 W	70
 [M] symmetrisch mediumstrahlend	145-0570	LED-24/48W/2700K	5311.4 lm	48 W	80
	145-0578	LED-24/48W/3000K	5704.8 lm	48 W	70
	145-0586	LED-24/48W/4000K	6098.2 lm	48 W	70
	145-0574	LED-24/72W/2700K	7376.9 lm	72 W	70
	145-0582	LED-24/72W/3000K	7967.1 lm	72 W	80
	145-0590	LED-24/72W/4000K	8458.9 lm	72 W	70