



Description

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation. La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement. Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium								
Lentille	Verre de sécurité								
Couleurs	<table><tr><td>RAL7016</td><td>RAL9004</td><td>RAL9007</td><td>RAL9016</td></tr><tr><td>Gris anthracite</td><td>Noir de sécurité</td><td>Aluminium gris</td><td>Blanc signalisation</td></tr></table>	RAL7016	RAL9004	RAL9007	RAL9016	Gris anthracite	Noir de sécurité	Aluminium gris	Blanc signalisation
RAL7016	RAL9004	RAL9007	RAL9016						
Gris anthracite	Noir de sécurité	Aluminium gris	Blanc signalisation						
Joint	Joint silicone CCG®								
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère								
IP	IP66								
IK	IK08								
Protection contre la corrosion	5CE								

Description électrique

Driver	DALI
Power factor	> 0.9
Efficacité énergétique	D-E

Informations complémentaires

Surface exposée au vent	0,081
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière



[B] Faisceau symétrique, extensif



[M] Faisceau symétrique, médium



[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif

Température de couleur



2700K



3000K



4000K

Données en sortie de luminaire

48 W

72 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [B] Faisceau symétrique, extensif	145-0569	LED-24/48W/2700K	4358.6 lm	48 W	80
	145-0577	LED-24/48W/3000K	4681.5 lm	48 W	70
	145-0585	LED-24/48W/4000K	5004.3 lm	48 W	70
	145-0573	LED-24/72W/2700K	6053.6 lm	72 W	70
	145-0581	LED-24/72W/3000K	6537.9 lm	72 W	80
	145-0589	LED-24/72W/4000K	6941.5 lm	72 W	70
 [EE] Faisceau symétrique, ultra intensif	145-0571	LED-24/48W/2700K	5306.4 lm	48 W	80
	145-0579	LED-24/48W/3000K	5699.4 lm	48 W	70
	145-0587	LED-24/48W/4000K	6092.5 lm	48 W	70
	145-0575	LED-24/72W/2700K	7370 lm	72 W	70
	145-0583	LED-24/72W/3000K	7959.6 lm	72 W	80
	145-0591	LED-24/72W/4000K	8450.9 lm	72 W	70
 [M] Faisceau symétrique, médium	145-0570	LED-24/48W/2700K	5311.4 lm	48 W	80
	145-0578	LED-24/48W/3000K	5704.8 lm	48 W	70
	145-0586	LED-24/48W/4000K	6098.2 lm	48 W	70
	145-0574	LED-24/72W/2700K	7376.9 lm	72 W	70
	145-0582	LED-24/72W/3000K	7967.1 lm	72 W	80
	145-0590	LED-24/72W/4000K	8458.9 lm	72 W	70