

Beschreibung

IP66. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eine Kabeleinführung. Gelenk 350° drehbar, nach vorne 42° und nach hinten 99° neigbar. Schutzklasse I. DALI.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglas			
Farben	RAL7016	RAL9004	RAL9006	RAL9007
	Anthrazitgrau	Signalschwarz	Weißaluminium	Graualuminium
	RAL9016	Verkehrsweiß		
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	DALI
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	
Energieeffizienz	D-E (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Windangriffsfläche	0,025 m ³
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl

Lichtverteilung



[B] symmetrisch breitstrahlend



[M] symmetrisch mediumstrahlend



[EE] symmetrisch extrem engstrahlend

Farbtemperaturen



2700K



3000K






4000K

Nominal Watt

48 W

72 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [B] symmetrisch breitstrahlend	145-0449	LED-24/48W/2700K	4358.6 lm	48 W	80
	145-0461	LED-24/48W/3000K	4681.5 lm	48 W	70
	145-0473	LED-24/48W/4000K	5004.3 lm	48 W	70
	145-0453	LED-24/72W/2700K	6053.6 lm	72 W	70
	145-0465	LED-24/72W/3000K	6537.9 lm	72 W	80
	145-0477	LED-24/72W/4000K	6941.5 lm	72 W	70
 [EE] symmetrisch extrem engstrahlend	145-0451	LED-24/48W/2700K	5306.4 lm	48 W	80
	145-0463	LED-24/48W/3000K	5699.4 lm	48 W	70
	145-0475	LED-24/48W/4000K	6092.5 lm	48 W	70
	145-0455	LED-24/72W/2700K	7370 lm	72 W	70
	145-0467	LED-24/72W/3000K	7959.6 lm	72 W	80
	145-0479	LED-24/72W/4000K	8450.9 lm	72 W	70
 [M] symmetrisch mediumstrahlend	145-0450	LED-24/48W/2700K	5311.4 lm	48 W	80
	145-0462	LED-24/48W/3000K	5704.8 lm	48 W	70
	145-0474	LED-24/48W/4000K	6098.2 lm	48 W	70
	145-0454	LED-24/72W/2700K	7376.9 lm	72 W	70
	145-0466	LED-24/72W/3000K	7967.1 lm	72 W	80
	145-0478	LED-24/72W/4000K	8458.9 lm	72 W	70