



Description

Tunable White. IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation. La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement. Technologie Tunable White, DALI. Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium								
Lentille	Verre de sécurité								
Couleurs	<table><tr><td>RAL7016</td><td>RAL9004</td><td>RAL9007</td><td>RAL9016</td></tr><tr><td>Gris anthracite</td><td>Noir de sécurité</td><td>Aluminium gris</td><td>Blanc signalisation</td></tr></table>	RAL7016	RAL9004	RAL9007	RAL9016	Gris anthracite	Noir de sécurité	Aluminium gris	Blanc signalisation
RAL7016	RAL9004	RAL9007	RAL9016						
Gris anthracite	Noir de sécurité	Aluminium gris	Blanc signalisation						
Joint	Joint silicone CCG®								
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère								
IP	IP66								
IK	IK08								
Protection contre la corrosion	5CE								

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DALI
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	SP10
Efficacité énergétique	E

Informations complémentaires

Surface exposée au vent	0,081
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire



[B]

2200-6000K

88 W






[M]



[EE]

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[B]</p>	145-0593	LED-24/88W/2200-6000K	6162.6 lm	88 W	80
 <p>[EE]</p>	145-0595	LED-24/88W/2200-6000K	7002 lm	88 W	80
 <p>[M]</p>	145-0594	LED-24/88W/2200-6000K	6983.5 lm	88 W	80