

Description

Tunable White. IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation. La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement. Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium | | | |
| Lentille | Verre de sécurité | | | |
| Couleurs | RAL7016 | RAL9004 | RAL9007 | RAL9016 |
| | Gris anthracite | Noir de sécurité | Aluminium gris | Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone CCG® | | | |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère | | | |
| IP | IP66 | | | |
| IK | IK08 | | | |
| Protection contre la corrosion | 5CE | | | |

Description électrique

| | |
|------------------------|-------|
| Driver | DALI |
| Power factor | > 0.9 |
| Efficacité énergétique | E-D |

Informations complémentaires

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Surface exposée au vent | 0,025 m ² |
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |

Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire



[B]

2200-6000K

88 W






[M]



[EE]

Configurations

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|---|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|-----|
|  <p>[B]</p> | 145-0485 | LED-24/88W/2200-6000K | 6162.6 lm | 88 W | 80 |
|  <p>[EE]</p> | 145-0487 | LED-24/88W/2200-6000K | 7002 lm | 88 W | 80 |
|  <p>[M]</p> | 145-0486 | LED-24/88W/2200-6000K | 6983.5 lm | 88 W | 80 |