


#### Description

IP44. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360° LED (3 x 120°).

Livrée pré-câblée, avec porte de visite.



## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360° LED (3 x 120°)			
Couleurs	<b>RAL9004</b> Noir de sécurité	<b>RAL9016</b> Blanc signalisation	<b>RAL7016</b> Gris anthracite	<b>RAL9007</b> Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP44			
IK	IK10			
Protection contre la corrosion	5CE			

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV
Efficacité énergétique	B-C

### Informations complémentaires

Hauteur (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

## Options

Distribution de la lumière

[]

Température de couleur



3000K

4000K

Données en sortie de luminaire

37 W

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
[]	116-0212	LED-1/37W/3000K	2546.5 lm	37 W	80
	116-0213	LED-1/37W/4000K	2656.2 lm	37 W	80