

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. CAD-optimierte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Fertig vorverdrahtet mit eingebautem Kabelanschlusskasten, Sicherung und Tür.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium			
Abdeckung	Polycarbonat Abdeckung			
Farben	RAL9004 Signalschwarz	RAL9016 Verkehrsweiß	RAL7016 Anthrazitgrau	RAL9007 Graualuminium
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK10			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			







Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Überspannungsschutz	10/10kV
Energieeffizienz	B-C (Lichtquelle)




Weitere Informationen

Höhe (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [C60]	 3000K	17 W 24 W 37 W
 [C50]	 4000K	
 [R50]	 2700K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [C50]	115-1778	LED-1/17W/2700K	2397.8 lm	17 W	80
	115-1521	LED-1/17W/3000K	2508.1 lm	17 W	80
	115-1522	LED-1/17W/4000K	2614.3 lm	17 W	80
	115-1779	LED-1/24W/2700K	3308.7 lm	24 W	80
	115-1523	LED-1/24W/3000K	3447.6 lm	24 W	80
	115-1524	LED-1/24W/4000K	3594.6 lm	24 W	80
	115-1837	LED-1/37W/2700K	5020.2 lm	37 W	80
	115-1565	LED-1/37W/3000K	5171.3 lm	37 W	80
	115-1566	LED-1/37W/4000K	5469.5 lm	37 W	80
	 [C60]	115-1780	LED-1/17W/2700K	1980.1 lm	17 W
115-1517		LED-1/17W/3000K	2071.2 lm	17 W	80
115-1518		LED-1/17W/4000K	2158.9 lm	17 W	80
115-1781		LED-1/24W/2700K	2732.3 lm	24 W	80
115-1519		LED-1/24W/3000K	2847 lm	24 W	80
115-1520		LED-1/24W/4000K	2968.4 lm	24 W	80
115-1838		LED-1/37W/2700K	4145.7 lm	37 W	80
115-1563		LED-1/37W/3000K	4270.5 lm	37 W	80
115-1564		LED-1/37W/4000K	4516.7 lm	37 W	80
 [R50]		115-1846	LED-1/17W/2700K	2297.6 lm	17 W
	115-1840	LED-1/17W/3000K	2403.3 lm	17 W	80
	115-1845	LED-1/17W/4000K	2505.1 lm	17 W	80
	115-1849	LED-1/24W/2700K	3170.5 lm	24 W	80
	115-1847	LED-1/24W/3000K	3303.6 lm	24 W	80
	115-1848	LED-1/24W/4000K	3444.5 lm	24 W	80
	115-1852	LED-1/37W/2700K	4810.5 lm	37 W	80
	115-1850	LED-1/37W/3000K	4955.4 lm	37 W	80
	115-1851	LED-1/37W/4000K	5241.1 lm	37 W	80