

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360° LED en PMMA. Le parasurtenseur et livré avec un boîtier contre les surtensions.

Livrée pré-câblée, avec porte de visite.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Polycarbonate			
Couleurs	RAL9004	RAL9016	RAL7016	RAL9007
	Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK10			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	10/10kV
Efficacité énergétique	B-C

Informations complémentaires

Hauteur (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire



[C60]




[C50]



[R50]



3000K



4000K






2700K

17 W

24 W

37 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [C50]	115-1778	LED-1/17W/2700K	2397.8 lm	17 W	80
	115-1521	LED-1/17W/3000K	2508.1 lm	17 W	80
	115-1522	LED-1/17W/4000K	2614.3 lm	17 W	80
	115-1779	LED-1/24W/2700K	3308.7 lm	24 W	80
	115-1523	LED-1/24W/3000K	3447.6 lm	24 W	80
	115-1524	LED-1/24W/4000K	3594.6 lm	24 W	80
	115-1837	LED-1/37W/2700K	5020.2 lm	37 W	80
	115-1565	LED-1/37W/3000K	5171.3 lm	37 W	80
	115-1566	LED-1/37W/4000K	5469.5 lm	37 W	80
	 [C60]	115-1780	LED-1/17W/2700K	1980.1 lm	17 W
115-1517		LED-1/17W/3000K	2071.2 lm	17 W	80
115-1518		LED-1/17W/4000K	2158.9 lm	17 W	80
115-1781		LED-1/24W/2700K	2732.3 lm	24 W	80
115-1519		LED-1/24W/3000K	2847 lm	24 W	80
115-1520		LED-1/24W/4000K	2968.4 lm	24 W	80
115-1838		LED-1/37W/2700K	4145.7 lm	37 W	80
115-1563		LED-1/37W/3000K	4270.5 lm	37 W	80
115-1564		LED-1/37W/4000K	4516.7 lm	37 W	80
 [R50]		115-1846	LED-1/17W/2700K	2297.6 lm	17 W
	115-1840	LED-1/17W/3000K	2403.3 lm	17 W	80
	115-1845	LED-1/17W/4000K	2505.1 lm	17 W	80
	115-1849	LED-1/24W/2700K	3170.5 lm	24 W	80
	115-1847	LED-1/24W/3000K	3303.6 lm	24 W	80
	115-1848	LED-1/24W/4000K	3444.5 lm	24 W	80
	115-1852	LED-1/37W/2700K	4810.5 lm	37 W	80
	115-1850	LED-1/37W/3000K	4955.4 lm	37 W	80
	115-1851	LED-1/37W/4000K	5241.1 lm	37 W	80