

Description

IP66. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. CCG® Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Le parasurtenseur est livré avec un boîtier contre les surtensions.

Cette borne ne dispose pas de porte de visite.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleurs	
Joint	CCG® Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP66
IK	IK10

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique, DALI
Protection contre les surtensions	10/10kV
Efficacité énergétique	E-F-D

Informations complémentaires

Hauteur (mm)

Options

Types photométries



[C70]



[S60] Éclairage routier


Température de couleur



2700K



3000K





4000K

Données en sortie de luminaire

11 W

15 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [C70]	115-9759	LED-1/11W/2700K	844.7 lm	11 W	80
	115-9760	LED-1/11W/3000K	890.7 lm	11 W	80
	115-9761	LED-1/11W/4000K	948.1 lm	11 W	80
	115-9763	LED-1/15W/2700K	1167.8 lm	15 W	80
	115-9764	LED-1/15W/3000K	1182.5 lm	15 W	80
	115-9765	LED-1/15W/4000K	1262.9 lm	15 W	80
 [S60] Éclairage routier	115-9789	LED-1/11W/2700K	843.6 lm	11 W	80
	115-9790	LED-1/11W/3000K	889.5 lm	11 W	80
	115-9791	LED-1/11W/4000K	946.9 lm	11 W	80
	115-9793	LED-1/15W/2700K	1166.3 lm	15 W	80
	115-9794	LED-1/15W/3000K	1180.9 lm	15 W	80
	115-9795	LED-1/15W/4000K	1261.3 lm	15 W	80