

Beschreibung

IP65, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V oder DALI Schnittstelle auf Anfrage. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Montage als Up- und Downlight.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglas			
Farben	RAL9004	RAL9016	RAL7016	RAL9007
	Signalschwarz	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau	Graualuminium
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP65			
Schlagfestigkeit	IK07			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			

Elektrische Beschreibung


Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	1/2 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen


Höhe x Tiefe (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl

Lichtverteilung


 [S70] asymmetrisch seitlich

 [R65]

 [A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet

Farbtemperaturen

 3000K

 4000K




 2700K

Nominal Watt

12 W

24 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 <p>[A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet</p>	132-0641	LED-12/12W/2700K	1381 lm	12 W	80
	132-0530	LED-12/12W/3000K	1476.3 lm	12 W	80
	132-0531	LED-12/12W/4000K	1619.1 lm	12 W	80
	132-0642	LED-12/24W/2700K	2449.2 lm	24 W	80
	132-0540	LED-12/24W/3000K	2630.6 lm	24 W	80
	132-0541	LED-12/24W/4000K	2812 lm	24 W	80
 <p>[R65]</p>	132-0639	LED-12/12W/2700K	1304.5 lm	12 W	80
	132-0528	LED-12/12W/3000K	1394.4 lm	12 W	80
	132-0529	LED-12/12W/4000K	1529.4 lm	12 W	80
	132-0640	LED-12/24W/2700K	2313.3 lm	24 W	80
	132-0538	LED-12/24W/3000K	2484.7 lm	24 W	80
	132-0539	LED-12/24W/4000K	2656.1 lm	24 W	80
 <p>[S70] asymmetrisch seitlich</p>	132-0637	LED-12/12W/2700K	1449.3 lm	12 W	80
	132-0526	LED-12/12W/3000K	1549.2 lm	12 W	80
	132-0527	LED-12/12W/4000K	1699.2 lm	12 W	80
	132-0638	LED-12/24W/2700K	2570.2 lm	24 W	80
	132-0536	LED-12/24W/3000K	2760.6 lm	24 W	80
	132-0537	LED-12/24W/4000K	2951 lm	24 W	80