

Description

IP66. Classe I. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. CCG® joint silicone. Vitre RFC® monté dans un cadre aluminium suspendable. Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage. Luminaire +15°/-30° inclinable.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité sur charnière
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires


Longueur x Largeur (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options


Types photométries

 [S65] Éclairage routier

 [R65]

 [A60] Asymétrique

Température de couleur

 3000K

 4000K




 2700K

Données en sortie de luminaire

54 W

72 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [A60] Asymétrique	108-2543	LED-18/54W/2700K	5513.2 lm	54 W	80
	108-1655	LED-18/54W/3000K	5782.2 lm	54 W	80
	108-1656	LED-18/54W/4000K	6051.1 lm	54 W	80
	108-2544	LED-24/72W/2700K	7351 lm	72 W	80
	108-1763	LED-24/72W/3000K	7709.6 lm	72 W	80
	108-1764	LED-24/72W/4000K	8068.2 lm	72 W	80
 [R65]	108-2545	LED-18/54W/2700K	5724.8 lm	54 W	80
	108-1653	LED-18/54W/3000K	6004.1 lm	54 W	80
	108-1654	LED-18/54W/4000K	6283.3 lm	54 W	80
	108-2546	LED-24/72W/2700K	7633.1 lm	72 W	80
	108-1761	LED-24/72W/3000K	8005.4 lm	72 W	80
	108-1762	LED-24/72W/4000K	8377.8 lm	72 W	80
 [S65] Éclairage routier	108-2541	LED-18/54W/2700K	5913.7 lm	54 W	80
	108-1649	LED-18/54W/3000K	6202.2 lm	54 W	80
	108-1650	LED-18/54W/4000K	6490.7 lm	54 W	80
	108-2542	LED-24/72W/2700K	7885 lm	72 W	80
	108-1759	LED-24/72W/3000K	8269.6 lm	72 W	80
	108-1760	LED-24/72W/4000K	8654.2 lm	72 W	80