

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Fut renforcé avec un corps galvanisé. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Lentille primaire en Polycarbonate. Driver situé dans un compartiment étudié pour une thermique optimisée. DALI. Optique crée via CAO pour un contrôle de l'éclairage et l'absence d'éblouissement. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Veuillez noter que : Pour les calculs d'éclairage, il est nécessaire d'indiquer la hauteur du tube vertical.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium. Fut renforcé avec un corps galvanisé.			
Lentille	RFC® Reflection Free Contour			
Couleurs	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère			
IP	IP66			
IK	IK10			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DALI
Protection contre les surtensions	10kV (SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Distribution de la lumière




Température de couleur



Données en sortie de luminaire

6 W
9 W
13 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [R45]	114-0184	LED-3/6W/2700K	606 lm	6 W	80
	114-0128	LED-3/6W/3000K	650.8 lm	6 W	80
	114-0129	LED-3/6W/4000K	695.7 lm	6 W	80
	114-0185	LED-3/9W/2700K	909.1 lm	9 W	80
	114-0130	LED-3/9W/3000K	953.5 lm	9 W	80
	114-0131	LED-3/9W/4000K	997.8 lm	9 W	80
	114-0186	LED-3/13W/2700K	1153 lm	13 W	80
	114-0132	LED-3/13W/3000K	1219.5 lm	13 W	80
	114-0133	LED-3/13W/4000K	1275 lm	13 W	80