

Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	CCG® Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires












Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options






Types photométries




Température de couleur

Données en sortie de luminaire

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 <p>[M] Faisceau symétrique, médium</p>	 3000K	6 W
		12 W
 <p>[M/M] Éclairage indirect et direct, médium</p>	 4000K	9 W
		13 W
 <p>[E/M] Éclairage indirect et direct, intensif et médium</p>	 2700K	
 <p>[E] Faisceau symétrique, intensif</p>		
 <p>[E/E] Éclairage indirect et direct, intensif</p>		
 <p>[R45] Photométrie bi-asymétrique</p>		
 <p>[M/R45] medium beam up and forward throw down</p>		
 <p>[E/R45] symmetric narrow beam up and forward throw down</p>		

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[E] Faisceau symétrique, intensif</p>	131-9003	LED-3/6W/2700K	611.6 lm	6 W	80
	131-9420	LED-3/6W/3000K	656.9 lm	6 W	80
	131-9421	LED-3/6W/4000K	702.2 lm	6 W	80
	131-9009	LED-3/9W/2700K	928.7 lm	9 W	80
	131-0176	LED-3/9W/3000K	974 lm	9 W	80
	131-0177	LED-3/9W/4000K	1019.3 lm	9 W	80
	131-9014	LED-3/13W/2700K	1177.9 lm	13 W	80
	131-0182	LED-3/13W/3000K	1245.8 lm	13 W	80
	131-0183	LED-3/13W/4000K	1302.5 lm	13 W	80
	 <p>[E/E] Éclairage indirect et direct, intensif</p>	131-9018	LED-3/12W/2700K	1223.6 lm	12 W
131-9416		LED-3/12W/3000K	1314.2 lm	12 W	80
131-9417		LED-3/12W/4000K	1404.8 lm	12 W	80
 <p>[E/M] Éclairage indirect et direct, intensif et médium</p>		131-9016	LED-3/12W/2700K	1157.9 lm	12 W
	131-9410	LED-3/12W/3000K	1243.7 lm	12 W	80
	131-9415	LED-3/12W/4000K	1329.4 lm	12 W	80
 <p>[E/R45] symmetric narrow beam up and forward throw down</p>	131-9020	LED-3/12W/2700K	1163.2 lm	12 W	80
	131-9462	LED-3/12W/3000K	1249.4 lm	12 W	80
	131-9463	LED-3/12W/4000K	1335.5 lm	12 W	80
 <p>[M] Faisceau symétrique, médium</p>	131-9002	LED-3/6W/2700K	546 lm	6 W	80
	131-9401	LED-3/6W/3000K	586.5 lm	6 W	80
	131-9404	LED-3/6W/4000K	626.9 lm	6 W	80
	131-9008	LED-3/9W/2700K	829.1 lm	9 W	80
	131-0174	LED-3/9W/3000K	869.6 lm	9 W	80
	131-0175	LED-3/9W/4000K	910 lm	9 W	80
	131-9013	LED-3/13W/2700K	1051.6 lm	13 W	80
	131-0180	LED-3/13W/3000K	1112.2 lm	13 W	80
	131-0181	LED-3/13W/4000K	1162.8 lm	13 W	80

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[M/M] Éclairage indirect et direct, médium</p>	131-9015	LED-3/12W/2700K	1092.2 lm	12 W	80
	131-9409	LED-3/12W/3000K	1173.1 lm	12 W	80
	131-9414	LED-3/12W/4000K	1254 lm	12 W	80
 <p>[M/R45] medium beam up and forward throw down</p>	131-9019	LED-3/12W/2700K	1097.5 lm	12 W	80
	131-9423	LED-3/12W/3000K	1178.8 lm	12 W	80
	131-9425	LED-3/12W/4000K	1260.1 lm	12 W	80
 <p>[R45] Photométrie bi-asymétrique</p>	131-9004	LED-3/6W/2700K	551.4 lm	6 W	80
	131-9422	LED-3/6W/3000K	592.2 lm	6 W	80
	131-9424	LED-3/6W/4000K	633 lm	6 W	80
	131-9007	LED-3/9W/2700K	837.3 lm	9 W	80
	131-0178	LED-3/9W/3000K	878.1 lm	9 W	80
	131-0179	LED-3/9W/4000K	918.9 lm	9 W	80
	131-9012	LED-3/13W/2700K	1061.9 lm	13 W	80
	131-0184	LED-3/13W/3000K	1123.1 lm	13 W	80
	131-0185	LED-3/13W/4000K	1174.2 lm	13 W	80