

Description

IP66, Classe I. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	CCG® Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE












Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D






Informations complémentaires




Hauteur x Profondeur (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [M]	 3000K	12 W 24 W
 [M/M]	 4000K	18 W 26 W
 [E/M]	 2700K	
 [E]		
 [E/E]		
 [R45]		
 [M/R45]		
 [E/R45]		

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [E]	131-9428	LED-6/12W/2700K	1223.2 lm	12 W	80
	131-9460	LED-6/12W/3000K	1313.8 lm	12 W	80
	131-9461	LED-6/12W/4000K	1404.4 lm	12 W	80
	131-9887	LED-6/18W/2700K	1857.4 lm	18 W	80
	131-0188	LED-6/18W/3000K	1948 lm	18 W	80
	131-0189	LED-6/18W/4000K	2038.6 lm	18 W	80
	131-9889	LED-6/26W/2700K	2355.8 lm	26 W	80
	131-0194	LED-6/26W/3000K	2491.7 lm	26 W	80
	131-0195	LED-6/26W/4000K	2604.9 lm	26 W	80
	 [E/E]	131-9433	LED-6/24W/2700K	2447.1 lm	24 W
131-9453		LED-6/24W/3000K	2628.4 lm	24 W	80
131-9454		LED-6/24W/4000K	2809.6 lm	24 W	80
 [E/M]	131-9432	LED-6/24W/2700K	2315.8 lm	24 W	80
	131-9447	LED-6/24W/3000K	2487.3 lm	24 W	80
	131-9452	LED-6/24W/4000K	2658.8 lm	24 W	80
 [E/R45]	131-9702	LED-6/24W/2700K	2326.4 lm	24 W	80
	131-9464	LED-6/24W/3000K	2498.7 lm	24 W	80
	131-9465	LED-6/24W/4000K	2671 lm	24 W	80
 [M]	131-9427	LED-6/12W/2700K	1092 lm	12 W	80
	131-9438	LED-6/12W/3000K	1172.9 lm	12 W	80
	131-9441	LED-6/12W/4000K	1253.8 lm	12 W	80
	131-9886	LED-6/18W/2700K	1658.3 lm	18 W	80
	131-0186	LED-6/18W/3000K	1739.1 lm	18 W	80
	131-0187	LED-6/18W/4000K	1820 lm	18 W	80
	131-9888	LED-6/26W/2700K	2103.2 lm	26 W	80
	131-0192	LED-6/26W/3000K	2224.5 lm	26 W	80
	131-0193	LED-6/26W/4000K	2325.6 lm	26 W	80
	131-9431	LED-6/24W/2700K	2184.4 lm	24 W	80
131-9446	LED-6/24W/3000K	2346.2 lm	24 W	80	

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[M/M]</p>	131-9451	LED-6/24W/4000K	2508.1 lm	24 W	80
 <p>[M/R45]</p>	131-9701	LED-6/24W/2700K	2195.1 lm	24 W	80
	131-9456	LED-6/24W/3000K	2357.7 lm	24 W	80
	131-9458	LED-6/24W/4000K	2520.3 lm	24 W	80
 <p>[R45]</p>	131-9700	LED-6/12W/2700K	1102.7 lm	12 W	80
	131-9455	LED-6/12W/3000K	1184.4 lm	12 W	80
	131-9457	LED-6/12W/4000K	1266.1 lm	12 W	80
	131-9895	LED-6/18W/2700K	1674.5 lm	18 W	80
	131-0190	LED-6/18W/3000K	1756.2 lm	18 W	80
	131-0191	LED-6/18W/4000K	1837.9 lm	18 W	80
	131-9904	LED-6/26W/2700K	2123.8 lm	26 W	80
	131-0196	LED-6/26W/3000K	2246.3 lm	26 W	80
	131-0197	LED-6/26W/4000K	2348.4 lm	26 W	80