

Beschreibung

Die RFL120 zeichnet sich durch eine elegante, runde Form aus, die zukunftsorientiert gestaltet ist und eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten bietet. Die Mastaufsatzleuchte fügt sich bei Tag und Nacht nahtlos in das Stadtbild ein. IP66, SKI oder SKII. IK08.

Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Dichtung. Abdeckung aus reflektionsfreiem Sicherheitsglas, abklappbar.

Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED-Platine.

Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. RFL120

Aufsatzvariante mit Zopfmaß $\varnothing 76 \times 85$ mm. $\varnothing 60 \times 85$ mm mit entsprechendem Reduzierstück optional erhältlich, bei Bestellung bitte angeben. Für eine individuelle Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, wenden Sie sich bitte direkt an WE-EF oder Ihren lokalen WE-EF-Vertriebsmitarbeiter.

Photometrische Dateien (IES, LDT) für Lichtverteilungen [S65] [S70] [P65] [R60] [A60] mit Backlight Shield auf Anfrage.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglas, entspiegelt			
Farben	RAL7016	RAL9004	RAL9007	RAL9016
	Anthrazitgrau	Signalschwarz	Graualuminium	Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Controlled Compression Gasket			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Überspannungsschutz	6/6kV, optional 10kV
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Windangriffsfläche	0.215 m ²
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl

Lichtverteilung



[A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet



[S60] asymmetrisch seitlich



[S65] asymmetrisch seitlich

Farbtemperaturen



2700K



2200K



3000K



4000K



1850K

Nominal Watt

48 W

72 W

64 W

96 W

144 W


128 W

80 W

160 W

120 W

Konfigurationen


Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 <p>[A60] asymmetrisch vorwärts gerichtet</p>	111-2146	LED-32/48W/2200K	5339.1 lm	48 W	70
	111-2147	LED-32/48W/2700K	5339.1 lm	48 W	80
	111-2148	LED-32/48W/3000K	5739.5 lm	48 W	80
	111-2854	LED-32/48W/4000K	6139.9 lm	48 W	80
	111-2388	LED-32/64W/1850K	6540.3 lm	64 W	60
	111-2389	LED-32/64W/2200K	7207.7 lm	64 W	70
	111-2390	LED-32/64W/2700K	7207.7 lm	64 W	80
	111-2391	LED-32/64W/3000K	7741.6 lm	64 W	80
	111-2876	LED-32/64W/4000K	8275.5 lm	64 W	80
	111-2189	LED-32/96W/2200K	10010.7 lm	96 W	70
	111-2190	LED-32/96W/2700K	10010.7 lm	96 W	80
	111-2191	LED-32/96W/3000K	10811.6 lm	96 W	80
	111-2898	LED-32/96W/4000K	11479 lm	96 W	80
	111-2479	LED-48/96W/3000K	11612.5 lm	96 W	80
	111-2942	LED-48/96W/4000K	12413.3 lm	96 W	80
	111-2564	LED-48/144W/2200K	15016.1 lm	144 W	70
	111-2565	LED-48/144W/2700K	15016.1 lm	144 W	80
	111-2566	LED-48/144W/3000K	16217.4 lm	144 W	80
	111-2964	LED-48/144W/4000K	17218.5 lm	144 W	80
	111-2630	LED-64/64W/1850K	6788.2 lm	64 W	60
	111-2631	LED-64/64W/2200K	7571.5 lm	64 W	70
	111-2632	LED-64/64W/2700K	7571.5 lm	64 W	80
	111-2633	LED-64/64W/3000K	8093.7 lm	64 W	80
	111-2986	LED-64/64W/4000K	8876.9 lm	64 W	80
	111-2718	LED-64/96W/1850K	9399.1 lm	96 W	60
	111-2719	LED-64/96W/2200K	10443.5 lm	96 W	70
	111-2720	LED-64/96W/2700K	10443.5 lm	96 W	80
	111-2721	LED-64/96W/3000K	11226.7 lm	96 W	80
	111-3008	LED-64/96W/4000K	12010 lm	96 W	80
	111-2806	LED-64/128W/1850K	12793.2 lm	128 W	60
	111-2807	LED-64/128W/2200K	14098.7 lm	128 W	70
	111-2808	LED-64/128W/2700K	14098.7 lm	128 W	80
	111-2809	LED-64/128W/3000K	15143 lm	128 W	80
111-3030	LED-64/128W/4000K	16187.4 lm	128 W	80	

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	111-3095	LED-80/80W/1850K	8485.3 lm	80 W	60
	111-3096	LED-80/80W/2200K	9464.4 lm	80 W	70
	111-3097	LED-80/80W/2700K	9464.4 lm	80 W	80
	111-3098	LED-80/80W/3000K	10117.1 lm	80 W	80
	111-3099	LED-80/80W/4000K	11096.2 lm	80 W	80
	111-3205	LED-80/120W/1850K	11748.9 lm	120 W	60
	111-3206	LED-80/120W/2200K	13054.3 lm	120 W	70
	111-3207	LED-80/120W/2700K	13054.3 lm	120 W	80
	111-3208	LED-80/120W/3000K	14033.4 lm	120 W	80
	111-3209	LED-80/120W/4000K	15012.5 lm	120 W	80
	111-3315	LED-80/160W/1850K	15991.6 lm	160 W	60
	111-3316	LED-80/160W/2200K	17623.3 lm	160 W	70
	111-3317	LED-80/160W/2700K	17623.3 lm	160 W	80
	111-3318	LED-80/160W/3000K	18928.8 lm	160 W	80
	111-3319	LED-80/160W/4000K	20234.2 lm	160 W	80
	111-2150	LED-32/48W/2200K	6105.3 lm	48 W	70
	111-2151	LED-32/48W/2700K	6105.3 lm	48 W	80
	111-2152	LED-32/48W/3000K	6563.2 lm	48 W	80
	111-2855	LED-32/48W/4000K	7021.1 lm	48 W	80
	111-2392	LED-32/64W/1850K	7479 lm	64 W	60
	111-2393	LED-32/64W/2200K	8242.2 lm	64 W	70
	111-2394	LED-32/64W/2700K	8242.2 lm	64 W	80
	111-2395	LED-32/64W/3000K	8852.7 lm	64 W	80
	111-2877	LED-32/64W/4000K	9463.3 lm	64 W	80
	111-2192	LED-32/96W/2200K	11447.5 lm	96 W	70
	111-2193	LED-32/96W/2700K	11447.5 lm	96 W	80
	111-2194	LED-32/96W/3000K	12363.3 lm	96 W	80
	111-2899	LED-32/96W/4000K	13126.5 lm	96 W	80
	111-2259	LED-48/72W/1850K	8242.2 lm	72 W	60
	111-2260	LED-48/72W/2200K	9158 lm	72 W	70
	111-2261	LED-48/72W/2700K	9158 lm	72 W	80
	111-2262	LED-48/72W/3000K	9844.8 lm	72 W	80
	111-2921	LED-48/72W/4000K	10531.7 lm	72 W	80
	111-2480	LED-48/96W/1850K	11218.5 lm	96 W	60
	111-2481	LED-48/96W/2200K	12363.3 lm	96 W	70
	111-2482	LED-48/96W/2700K	12363.3 lm	96 W	80



[S60] asymmetrisch seitlich

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	111-2483	LED-48/96W/3000K	13279.1 lm	96 W	80
	111-2943	LED-48/96W/4000K	14194.9 lm	96 W	80
	111-2567	LED-48/144W/2200K	17171.2 lm	144 W	70
	111-2568	LED-48/144W/2700K	17171.2 lm	144 W	80
	111-2569	LED-48/144W/3000K	18544.9 lm	144 W	80
	111-2965	LED-48/144W/4000K	19689.7 lm	144 W	80
	111-2634	LED-64/64W/1850K	7922.7 lm	64 W	60
	111-2635	LED-64/64W/2200K	8836.8 lm	64 W	70
	111-2636	LED-64/64W/2700K	8836.8 lm	64 W	80
	111-2637	LED-64/64W/3000K	9446.3 lm	64 W	80
	111-2987	LED-64/64W/4000K	10360.4 lm	64 W	80
	111-2722	LED-64/96W/1850K	10969.9 lm	96 W	60
	111-2723	LED-64/96W/2200K	12188.8 lm	96 W	70
	111-2724	LED-64/96W/2700K	12188.8 lm	96 W	80
	111-2725	LED-64/96W/3000K	13102.9 lm	96 W	80
	111-3009	LED-64/96W/4000K	14017.1 lm	96 W	80
	111-2810	LED-64/128W/1850K	14931.2 lm	128 W	60
	111-2811	LED-64/128W/2200K	16454.8 lm	128 W	70
	111-2812	LED-64/128W/2700K	16454.8 lm	128 W	80
	111-2813	LED-64/128W/3000K	17673.7 lm	128 W	80
	111-3031	LED-64/128W/4000K	18892.6 lm	128 W	80
	111-3100	LED-80/80W/1850K	9903.4 lm	80 W	60
	111-3101	LED-80/80W/2200K	11046.1 lm	80 W	70
	111-3102	LED-80/80W/2700K	11046.1 lm	80 W	80
	111-3103	LED-80/80W/3000K	11807.9 lm	80 W	80
	111-3104	LED-80/80W/3000K	12950.6 lm	80 W	80
	111-3210	LED-80/120W/1850K	13712.3 lm	120 W	60
	111-3211	LED-80/120W/2200K	15235.9 lm	120 W	70
	111-3212	LED-80/120W/2700K	15235.9 lm	120 W	80
	111-3213	LED-80/120W/3000K	16378.6 lm	120 W	80
	111-3214	LED-80/120W/4000K	17521.3 lm	120 W	80
	111-3320	LED-80/160W/1850K	18664 lm	160 W	60
	111-3321	LED-80/160W/2200K	20568.5 lm	160 W	70
	111-3322	LED-80/160W/2700K	20568.5 lm	160 W	80
	111-3323	LED-80/160W/3000K	22092.1 lm	160 W	80
	111-3324	LED-80/160W/4000K	23615.7 lm	160 W	80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [S65] asymmetrisch seitlich	111-2154	LED-32/48W/2200K	5987.8 lm	48 W	70
	111-2155	LED-32/48W/2700K	5987.8 lm	48 W	80
	111-2156	LED-32/48W/3000K	6436.9 lm	48 W	80
	111-2856	LED-32/48W/4000K	6886 lm	48 W	80
	111-2396	LED-32/64W/1850K	7335 lm	64 W	60
	111-2397	LED-32/64W/2200K	8083.5 lm	64 W	70
	111-2398	LED-32/64W/2700K	8083.5 lm	64 W	80
	111-2399	LED-32/64W/3000K	8682.3 lm	64 W	80
	111-2878	LED-32/64W/4000K	9281.1 lm	64 W	80
	111-2195	LED-32/96W/2200K	11227.1 lm	96 W	70
	111-2196	LED-32/96W/2700K	11227.1 lm	96 W	80
	111-2197	LED-32/96W/3000K	12125.3 lm	96 W	80
	111-2900	LED-32/96W/4000K	12873.8 lm	96 W	80
	111-2263	LED-48/72W/1850K	8083.5 lm	72 W	60
	111-2264	LED-48/72W/2200K	8981.7 lm	72 W	70
	111-2265	LED-48/72W/2700K	8981.7 lm	72 W	80
	111-2266	LED-48/72W/3000K	9655.3 lm	72 W	80
	111-2922	LED-48/72W/4000K	10328.9 lm	72 W	80
	111-2484	LED-48/96W/1850K	11002.6 lm	96 W	60
	111-2485	LED-48/96W/2200K	12125.3 lm	96 W	70
	111-2486	LED-48/96W/2700K	12125.3 lm	96 W	80
	111-2487	LED-48/96W/3000K	13023.5 lm	96 W	80
	111-2944	LED-48/96W/4000K	13921.6 lm	96 W	80
	111-2570	LED-48/144W/2200K	16840.7 lm	144 W	70
	111-2571	LED-48/144W/2700K	16840.7 lm	144 W	80
	111-2572	LED-48/144W/3000K	18187.9 lm	144 W	80
	111-2966	LED-48/144W/4000K	19310.6 lm	144 W	80
	111-2638	LED-64/64W/1850K	7715 lm	64 W	60
	111-2639	LED-64/64W/2200K	8605.2 lm	64 W	70
111-2640	LED-64/64W/2700K	8605.2 lm	64 W	80	
111-2641	LED-64/64W/3000K	9198.6 lm	64 W	80	
111-2988	LED-64/64W/4000K	10088.8 lm	64 W	80	
111-2726	LED-64/96W/1850K	10682.3 lm	96 W	60	
111-2727	LED-64/96W/2200K	11869.2 lm	96 W	70	
111-2728	LED-64/96W/2700K	11869.2 lm	96 W	80	
111-2729	LED-64/96W/3000K	12759.4 lm	96 W	80	

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	111-3010	LED-64/96W/4000K	13649.6 lm	96 W	80
	111-2814	LED-64/128W/1850K	14539.8 lm	128 W	60
	111-2815	LED-64/128W/2200K	16023.4 lm	128 W	70
	111-2816	LED-64/128W/2700K	16023.4 lm	128 W	80
	111-2817	LED-64/128W/3000K	17210.3 lm	128 W	80
	111-3032	LED-64/128W/4000K	18397.3 lm	128 W	80
	111-3105	LED-80/80W/1850K	9643.7 lm	80 W	60
	111-3106	LED-80/80W/2200K	10756.5 lm	80 W	70
	111-3107	LED-80/80W/2700K	10756.5 lm	80 W	80
	111-3108	LED-80/80W/3000K	11498.3 lm	80 W	80
	111-3109	LED-80/80W/4000K	12611 lm	80 W	80
	111-3215	LED-80/120W/1850K	13352.9 lm	120 W	60
	111-3216	LED-80/120W/2200K	14836.5 lm	120 W	70
	111-3217	LED-80/120W/2700K	14836.5 lm	120 W	80
	111-3218	LED-80/120W/3000K	15949.2 lm	120 W	80
	111-3219	LED-80/120W/4000K	17062 lm	120 W	80
	111-3325	LED-80/160W/1850K	18174.7 lm	160 W	60
	111-3326	LED-80/160W/2200K	20029.3 lm	160 W	70
	111-3327	LED-80/160W/2700K	20029.3 lm	160 W	80
	111-3328	LED-80/160W/3000K	21512.9 lm	160 W	80
	111-3329	LED-80/160W/4000K	22996.6 lm	160 W	80