

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK07. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Vasque en verre anti éblouissement. Modules LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance: 4 à 6m.

Photométries disponibles :

[S70] [R65] [A60] [S65] [S60] [P65]. Possibilité de mix optique (éclairage avant/arrière, photométries, températures de couleur).

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Verre de sécurité anti-reflet
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique


Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV
Efficacité énergétique	C-D


Informations complémentaires


Hauteur x Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.166 m ²
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h


Options

Types photométriques


 [S60] Éclairage routier

 [A60] Asymétrique

 [S70] Éclairage routier

 [S65] Éclairage routier

 [R65]

 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables

Température de couleur

 3000K

 4000K

 2700K

Données en sortie de luminaire




48 W


24 W

12 W

72 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [A60] Asymétrique	111-1047-70	LED-12/24W/2700K	2891.7 lm	24 W	70
	111-0275	LED-12/24W/3000K	2891.7 lm	24 W	80
	111-0275-70	LED-12/24W/3000K	3290.6 lm	24 W	70
	111-0353	LED-12/24W/4000K	3091.2 lm	24 W	80
	111-0353-70	LED-12/24W/4000K	3490 lm	24 W	70
	111-0457	LED-24/24W/3000K	3253.8 lm	24 W	80
	111-1049-70	LED-24/48W/2700K	5783.5 lm	48 W	70
	111-0277	LED-24/48W/3000K	5783.5 lm	48 W	80
	111-0277-70	LED-24/48W/3000K	6581.2 lm	48 W	70
	111-0355	LED-24/48W/4000K	6182.3 lm	48 W	80
	111-0355-70	LED-24/48W/4000K	6980 lm	48 W	70
	111-1050-70	LED-24/72W/2700K	10034.5 lm	72 W	70
	111-0908-70	LED-24/72W/3000K	10461.5 lm	72 W	70
	111-0909-70	LED-24/72W/4000K	10888.5 lm	72 W	70
	 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	111-1051-70	LED-12/12W/2700K	1687 lm	12 W
111-0780-70		LED-12/12W/3000K	1959.1 lm	12 W	70
111-0821-70		LED-12/12W/4000K	2067.9 lm	12 W	70
111-1052-70		LED-12/24W/2700K	3061.6 lm	24 W	70
111-0827-70		LED-12/24W/3000K	3483.9 lm	24 W	70
111-0822-70		LED-12/24W/4000K	3695.1 lm	24 W	70
111-1053-70		LED-24/24W/2700K	3374 lm	24 W	70
111-0791-70		LED-24/24W/3000K	3918.1 lm	24 W	70
111-0823-70		LED-24/24W/4000K	4135.8 lm	24 W	70
111-0828-70		LED-24/48W/3000K	6967.8 lm	48 W	70
111-0824-70		LED-24/48W/4000K	7390.1 lm	48 W	70
111-1055-70		LED-24/72W/2700K	9952.5 lm	72 W	70
111-0910-70		LED-24/72W/3000K	10376 lm	72 W	70
111-0911-70		LED-24/72W/4000K	10799.5 lm	72 W	70
 [R65]		111-0416	LED-12/12W/4000K	1780.6 lm	12 W
	111-1042-70	LED-12/24W/2700K	2885.3 lm	24 W	70
	111-0469-70	LED-12/24W/3000K	3283.3 lm	24 W	70
	111-0417	LED-12/24W/4000K	3084.3 lm	24 W	80
	111-0417-70	LED-12/24W/4000K	3482.3 lm	24 W	70
111-1044-70	LED-24/48W/2700K	5770.6 lm	48 W	70	


Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	
	111-0473-70	LED-24/48W/3000K	6566.5 lm	48 W	70	
	111-0419-70	LED-24/48W/4000K	6964.5 lm	48 W	70	
	111-1045-70	LED-24/72W/2700K	9899.9 lm	72 W	70	
	111-0912-70	LED-24/72W/3000K	10321.2 lm	72 W	70	
	111-0913-70	LED-24/72W/4000K	10742.5 lm	72 W	70	
[S60] Éclairage routier	111-0447	LED-12/12W/3000K	1724.1 lm	12 W	80	
	111-0406	LED-12/12W/4000K	1891 lm	12 W	80	
	111-0406-70	LED-12/12W/4000K	2113.5 lm	12 W	70	
	111-1027-70	LED-12/24W/2700K	3126.9 lm	24 W	70	
	111-0192-70	LED-12/24W/3000K	3558.2 lm	24 W	70	
	111-0337	LED-12/24W/4000K	3342.6 lm	24 W	80	
	111-0337-70	LED-12/24W/4000K	3773.9 lm	24 W	70	
	111-0449	LED-24/24W/3000K	3448.3 lm	24 W	80	
	111-0407	LED-24/24W/4000K	3782 lm	24 W	80	
	111-1029-70	LED-24/48W/2700K	6253.8 lm	48 W	70	
	111-0193	LED-24/48W/3000K	6253.8 lm	48 W	80	
	111-0193-70	LED-24/48W/3000K	7116.4 lm	48 W	70	
	111-0339	LED-24/48W/4000K	6685.1 lm	48 W	80	
	111-0339-70	LED-24/48W/4000K	7547.7 lm	48 W	70	
	111-1030-70	LED-24/72W/2700K	10457.7 lm	72 W	70	
	111-0914-70	LED-24/72W/3000K	10902.7 lm	72 W	70	
	111-0915-70	LED-24/72W/4000K	11347.7 lm	72 W	70	
	[S65] Éclairage routier	111-0459	LED-12/12W/3000K	1726 lm	12 W	80
		111-0408	LED-12/12W/4000K	1893.1 lm	12 W	80
		111-1032-70	LED-12/24W/2700K	3132 lm	24 W	70
111-0461-70		LED-12/24W/3000K	3564 lm	24 W	70	
111-0409		LED-12/24W/4000K	3348 lm	24 W	80	
111-0409-70		LED-12/24W/4000K	3780 lm	24 W	70	
111-0410		LED-24/24W/4000K	3786.2 lm	24 W	80	
111-0465-70		LED-24/48W/3000K	7128.1 lm	48 W	70	
111-0411		LED-24/48W/4000K	6696.1 lm	48 W	80	
111-0411-70		LED-24/48W/4000K	7560.1 lm	48 W	70	
111-1035-70		LED-24/72W/2700K	10505.4 lm	72 W	70	
111-0916-70		LED-24/72W/3000K	10952.4 lm	72 W	70	
111-0917-70		LED-24/72W/4000K	11399.5 lm	72 W	70	
111-0412		LED-12/12W/4000K	1836.7 lm	12 W	80	

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 11/04/2026

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [S70] Éclairage routier	111-1037-70	LED-12/24W/2700K	2984.1 lm	24 W	70
	111-0230-70	LED-12/24W/3000K	3395.7 lm	24 W	70
	111-0345	LED-12/24W/4000K	3189.9 lm	24 W	80
	111-0345-70	LED-12/24W/4000K	3601.5 lm	24 W	70
	111-0413	LED-24/24W/4000K	3673.4 lm	24 W	80
	111-0862-70	LED-24/48W/2700K	5968.1 lm	48 W	70
	111-0234-70	LED-24/48W/3000K	6791.3 lm	48 W	70
	111-0347	LED-24/48W/4000K	6379.7 lm	48 W	80
	111-0347-70	LED-24/48W/4000K	7202.9 lm	48 W	70
	111-1040-70	LED-24/72W/2700K	10067 lm	72 W	70
	111-0919-70	LED-24/72W/4000K	10923.8 lm	72 W	70