




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 11/04/2026



Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK07. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Vasque en verre anti éblouissement. Modules LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Variante avec 2200 K ou comme "Wild-Light" 2200 K combiné avec 3000 K en liaison avec Eco Step Dim® Advanced ou Motion disponible sur demande, doit être spécifié au moment de la commande.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance: 4 à 6m.

Photométries disponibles :
[S70] [R65] [A60] [S65] [S60] [P65]. Possibilité de mix

optique (éclairage avant/arrière, photométries,
températures de couleur).
ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte
l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Verre de sécurité anti-reflet
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE










Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D




Informations complémentaires



Hauteur x Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.255 m ²
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [S60] Éclairage routier	 3000K	96 W 72 W
 [A60] Asymétrique	 4000K	36 W 48 W
 [S70] Éclairage routier	 2700K	108 W 144 W
 [S65] Éclairage routier		
 [R65]		
 [P45R]		

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [A60] Asymétrique	111-1080-70	LED-36/36W/2700K	4880.8 lm	36 W	70
	111-0491-70	LED-36/36W/3000K	5668 lm	36 W	70
	111-0428	LED-36/36W/4000K	5353.1 lm	36 W	80
	111-0428-70	LED-36/36W/4000K	5982.9 lm	36 W	70
	111-1081-70	LED-36/72W/2700K	8675.2 lm	72 W	70
	111-0283	LED-36/72W/3000K	8675.2 lm	72 W	80
	111-0283-70	LED-36/72W/3000K	9871.8 lm	72 W	70
	111-0357	LED-36/72W/4000K	9273.5 lm	72 W	80
	111-0357-70	LED-36/72W/4000K	10470 lm	72 W	70
	111-1082-70	LED-36/108W/2700K	15051.7 lm	108 W	70
	111-0920-70	LED-36/108W/3000K	15692.2 lm	108 W	70
	111-0921-70	LED-36/108W/4000K	16332.7 lm	108 W	70
	111-0429	LED-48/48W/4000K	7137.5 lm	48 W	80
	111-1084-70	LED-48/96W/2700K	11566.9 lm	96 W	70
	111-0285	LED-48/96W/3000K	11566.9 lm	96 W	80
	111-0285-70	LED-48/96W/3000K	13162.3 lm	96 W	70
	111-0359	LED-48/96W/4000K	12364.6 lm	96 W	80
	111-0359-70	LED-48/96W/4000K	13960.1 lm	96 W	70
	111-1085-70	LED-48/144W/2700K	20069 lm	144 W	70
	111-0930-70	LED-48/144W/3000K	20923 lm	144 W	70
111-0931-70	LED-48/144W/4000K	21777 lm	144 W	70	
 [P45R]	111-1086-70	LED-36/72W/2700K	9768.2 lm	72 W	70
	111-0890-70	LED-36/72W/3000K	11115.5 lm	72 W	70
	111-0891-70	LED-36/72W/4000K	11789.2 lm	72 W	70
	111-1087-70	LED-48/96W/2700K	13024.3 lm	96 W	70
	111-0894-70	LED-48/96W/3000K	14820.7 lm	96 W	70
	111-0895-70	LED-48/96W/4000K	15718.9 lm	96 W	70
 [R65]	111-0430	LED-36/36W/4000K	5341.8 lm	36 W	80
	111-1075-70	LED-36/72W/2700K	8655.9 lm	72 W	70
	111-0497-70	LED-36/72W/3000K	9849.8 lm	72 W	70
	111-0431	LED-36/72W/4000K	9252.8 lm	72 W	80
	111-0431-70	LED-36/72W/4000K	10446.8 lm	72 W	70
	111-1076-70	LED-36/108W/2700K	14849.9 lm	108 W	70
	111-0922-70	LED-36/108W/3000K	15481.8 lm	108 W	70

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	111-0923-70	LED-36/108W/4000K	16113.7 lm	108 W	70
	111-1077-70	LED-48/48W/2700K	6494 lm	48 W	70
	111-0944-70	LED-48/48W/3000K	7541.4 lm	48 W	70
	111-0432	LED-48/48W/4000K	7122.4 lm	48 W	80
	111-0432-70	LED-48/48W/4000K	7960.4 lm	48 W	70
	111-1078-70	LED-48/96W/2700K	11541.2 lm	96 W	70
	111-0501-70	LED-48/96W/3000K	13133.1 lm	96 W	70
	111-0433	LED-48/96W/4000K	12337.1 lm	96 W	80
	111-0433-70	LED-48/96W/4000K	13929 lm	96 W	70
	111-1079-70	LED-48/144W/2700K	19799.8 lm	144 W	70
	111-0932-70	LED-48/144W/3000K	20642.4 lm	144 W	70
	111-0933-70	LED-48/144W/4000K	21484.9 lm	144 W	70
	111-1057-70	LED-36/72W/2700K	9380.8 lm	72 W	70
	111-0190-70	LED-36/72W/3000K	10674.7 lm	72 W	70
111-0341-70	LED-36/72W/4000K	11321.6 lm	72 W	70	
[S60] Éclairage routier	111-1058-70	LED-36/108W/2700K	15686.6 lm	108 W	70
	111-0924-70	LED-36/108W/3000K	16354.1 lm	108 W	70
	111-0925-70	LED-36/108W/4000K	17021.6 lm	108 W	70
	111-1060-70	LED-48/96W/2700K	12507.7 lm	96 W	70
	111-0188	LED-48/96W/3000K	12507.7 lm	96 W	80
	111-0188-70	LED-48/96W/3000K	14232.9 lm	96 W	70
	111-0343	LED-48/96W/4000K	13370.3 lm	96 W	80
	111-0343-70	LED-48/96W/4000K	15095.5 lm	96 W	70
	111-1061-70	LED-48/144W/2700K	20915.4 lm	144 W	70
	111-0934-70	LED-48/144W/3000K	21805.4 lm	144 W	70
	111-0935-70	LED-48/144W/4000K	22695.5 lm	144 W	70
	111-0479-70	LED-36/36W/3000K	6013.3 lm	36 W	70
	111-0422	LED-36/36W/4000K	5679.2 lm	36 W	80
	111-0422-70	LED-36/36W/4000K	6347.4 lm	36 W	70
	111-1063-70	LED-36/72W/2700K	9396.1 lm	72 W	70
	111-0481-70	LED-36/72W/3000K	10692.1 lm	72 W	70
	111-0423	LED-36/72W/4000K	10044.1 lm	72 W	80
	111-0423-70	LED-36/72W/4000K	11340.1 lm	72 W	70
	111-1064-70	LED-36/108W/2700K	15758.1 lm	108 W	70
	111-0926-70	LED-36/108W/3000K	16428.7 lm	108 W	70
	111-0927-70	LED-36/108W/4000K	17099.2 lm	108 W	70
[S65] Éclairage routier					

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	111-0424	LED-48/48W/4000K	7572.3 lm	48 W	80
	111-1066-70	LED-48/96W/2700K	12528.2 lm	96 W	70
	111-0485-70	LED-48/96W/3000K	14256.2 lm	96 W	70
	111-0425	LED-48/96W/4000K	13392.2 lm	96 W	80
	111-0425-70	LED-48/96W/4000K	15120.2 lm	96 W	70
	111-1067-70	LED-48/144W/2700K	21010.8 lm	144 W	70
	111-0936-70	LED-48/144W/3000K	21904.9 lm	144 W	70
	111-0937-70	LED-48/144W/4000K	22798.9 lm	144 W	70
	111-0426	LED-36/36W/4000K	5510.1 lm	36 W	80
	111-1069-70	LED-36/72W/2700K	8952.2 lm	72 W	70
	111-0228-70	LED-36/72W/3000K	10187 lm	72 W	70
	111-0349	LED-36/72W/4000K	9569.6 lm	72 W	80
	111-0349-70	LED-36/72W/4000K	10804.4 lm	72 W	70
	111-1070-70	LED-36/108W/2700K	15100.5 lm	108 W	70
	111-0928-70	LED-36/108W/3000K	15743.1 lm	108 W	70
	111-0929-70	LED-36/108W/4000K	16385.7 lm	108 W	70
	111-0427	LED-48/48W/4000K	7346.8 lm	48 W	80
	111-1072-70	LED-48/96W/2700K	11936.2 lm	96 W	70
	111-0218-70	LED-48/96W/3000K	13582.6 lm	96 W	70
	111-0351	LED-48/96W/4000K	12759.4 lm	96 W	80
	111-0351-70	LED-48/96W/4000K	14405.8 lm	96 W	70
	111-1073-70	LED-48/144W/2700K	20134 lm	144 W	70
	111-0938-70	LED-48/144W/3000K	20990.8 lm	144 W	70
	111-0939-70	LED-48/144W/4000K	21847.6 lm	144 W	70



[S70] Éclairage routier